

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Artikelnummer 0020742


SYLVANIA



- Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites

Technische Werte

Größe (mm)



SHP	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	178	227	227	292
D	72	72	78	91	91	122

Photometrie

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Artikelnummer 0020742

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktname	SHP-S 250W TWINARC E40 SLV
Technologie	HID
Watt (Nennwert) (W)	260
Sockel	E40
Lampenausführung	Frosted/Coated
Leuchtenklassifizierung	Open
Allgemeine Anwendungsbereiche	Logistics & Industry
ETIM Klasse	EC000821
E-Nummer FI	4845537
E-Nummer SE	8358109
E-Nummer NO	3800726

Optische Daten

Useful luminous flux (Φ_{use})	29940
Nutzbarer Lichtstrom (Nennwert) (lm)	29940
Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom ($^{\circ}\text{C}$)	25
Farbtemperatur (K)	2050
Farbwiedergabeindex (Ra)	20
Farbkonsistenz (SDCM)	N/A
Einstellbarer Farbwert	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Nennwert Lichtstrom nach 4.000h 50Hz	96
Nennwert Lichtstrom nach 6.000h 50Hz	94
Nennwert Lichtstrom nach 8.000h 50Hz	93
Nennwert Lichtstrom nach 12.000h 50Hz	91
Nennwert Lichtstrom nach 16.000h 50Hz	90
Nennwert Lichtstrom nach 20.000h 50Hz	89

Elektrische Daten

Power consumption (W)	260
Wattage (W)	260
Stromstärke (A)	2.95
Primary Supply/Product voltage - min (V)	100
Primary Supply/Product voltage - max (V)	100
Vorschaltgerät benötigt	Yes
Dimmbar	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Energie Aufkleber (Klasse)	F
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	281

Lifetime data

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	55000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	55000
Lebensdauer T90	24000
Nennwert Überlebensfaktor nach 2.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor nach 4.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor nach 6.000 h, 50 Hz	100
Nennwert Überlebensfaktor nach 8.000 h, 50 Hz	99
Nennwert Überlebensfaktor nach 12.000 h, 50 Hz	98
Nennwert Überlebensfaktor nach 16.000 h, 50 Hz	96
Nennwert Überlebensfaktor nach 20.000 h, 50 Hz	93

Physikalische Daten

Länge (mm)	227
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	91
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	91
Gewicht (kg)	0.147

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Artikelnummer 0020742

SYLVANIA

Packaging

EAN Code	5410288207421
Einzelverpackung Länge (cm)	25.0
Einzelverpackung Breite (cm)	9.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	9.0
DUN 14 (außen)	15410288207428
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	12
Außenverpackung Länge (cm)	38.0
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	28.0

Safety data

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	8
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Applicable
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Applicable
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	No
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	No