



WHT74000Q



**kallysto apparent avec BUS KNX complet: Thermostat (RTA) + boutons Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Consommation de courant bus (transfert de données) 10 mA

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de raccordement au Bus

**Dimensions**

Profondeur de montage 0 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 3

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Matière Duroplast

Finition Mat

**Ecran**

Avec écran d'affichage Oui

**Textes**

Fonction Fonction Désactiver mode automatique  
Pour fonctions de commande, variation et store  
Avec verrouillage des boutons-poussoirs  
Avec mode vacances  
Avec fonction protection contre le gel

Mode de montage Pour montage isolé  
Pour montage vertical  
Pour montage mural

Température Raccordement supplémentaire pour capteur de température externe  
Température de confort, standard, et de nuit  
Mesure de température par capteurs internes et/ou capteurs de température raccordables avec calcul de valeur moyenne

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS Oui