

Kabelverschraubungen Progress® AgreenO EMV easyCONNECT Messing bleifrei



Kurzes Anschlussgewinde metrisch

Zulassungstyp: Progress AgreenO EMV easyCONNECT

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- Nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	1083.63LF
E-Nr.:	121187558
EAN:	7611614347233
Material	Messing CuZn21Si3P bleifrei
Oberfläche	Vernickelt
Kennzeichnung	1 Rille
Kontaktfeder	Federstahl 1.4310
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-60°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung A nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
Eigenschaften	Für zeitsparende und sichere Montage von partiell abisolierten sowie durchgehend geschirmten Kabeln
Gewinde (G)	M63x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	40.0 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	46.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet min.	46.0 mm
Klemmbereich ohne Inlet max.	52.0 mm
Schlüsselweite	70 mm
Masswert (H)	42 mm
Gewindelänge (L)	10 mm
Zusätzlicher Hinweis	-
Versand	5

1 = Einteiliger Dichteinsatz

Auf Anfrage lieferbar:

- Anschlussgewinde Pg und NPT