

ARTIKEL NR. 4940

DOTLUX LED-Netzteil QUICK-FIXadapt CC 500mA sensor



zur Artikelseite

- RADARSENSOR-Netzteil inkl. Magnetbefestigung
- Einstellbar am Netzteil
- Drei verschiedene Sensorfunktionen möglich
- ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor, anschließend 0% Leuchtkraft
- ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer
- Dauerhafte Grundhelligkeit (20%) mit zusätzlicher ON/OFF-Funktion auf 100% Leuchtkraft über Sensor mit einstellbarer Nachleuchtdauer

WARENGRUPPE EC002710_LED-Betriebsgerät

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.13

ABMESSUNGEN

Höhe: 41mm
Durchmesser: 82mm
Länge: 82mm
Breite: 82mm

SCHUTZART (IP)	IP20
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 AC
POWER-FACTOR	0,9
EINSCHALTSTROM IN A	0
TC TEMPERATUR IN °C	85
SCHUTZKLASSE	II
NOTLICHTTAUGLICH	Nein
AUSGANGSSPANNUNG	24 - 42 DC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 AC
GARANTIE IN JAHREN	3
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	220-240 AC
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein

DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Nein
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSFÜHRUNG	statisch
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR AUßENGEBRAUCH	Nein
GEEIGNET FÜR GLEICHSPANNUNG (PRIMÄRSEITE)	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEHÄUSE	Kunststoffgehäuse
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
ELDAS-NR.	919391249
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	82
DURCHMESSER IN MM	82
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20+45
ABMESSUNGEN BREITE MM	82
ABMESSUNGEN HÖHE MM	41
AUSGANGSSTROM IN A	0,5
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER B16	89
MAX. ANZAHL DER LEUCHTEN PRO LEITUNGSSCHUTZSCHALTER C16	133