

## Gaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12



EN 45545-2  
HL 2



### Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12
- Nero

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>0236.202.048</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-No:                            | 125191800                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN:                             | 7611614090870                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                        | Poliammide PA 12                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe di protezione antincendio | V2 secondo UL 94                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche                  | Resistenza elevata alle flessioni alternate, buone caratteristiche isolanti, impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio ed alla benzina; ampiamente resistente agli acidi ed ai solventi; esente da silicone, cadmio, alogeni; autoestinguente e in |
| Applicazioni                     | Costruzione di macchine e impianti, veicoli, veicoli su rotaia in esterni imbarcazioni, automazione, impianti elettrici                                                                                                                                        |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura d'impiego            | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro esterno                 | 54.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diametro interno                 | 48.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raggio di piegamento statico     | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Raggio di piegatura dinamico     | 190 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Invio                            | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Disponibile su richiesta

- Guaina di protezione sintetica ROHRflex® PA 12 in arancione per veicoli elettrici