

ARTIKEL NR. 1731-1

DOTLUX LED-Röhre LUMENPLUS 97cm 12W Fleischfarbe gefrostet



zur Artikelseite

- SPEZIELLES LICHT FÜR FLEISCHEREI-THEKEN
- Bruch sichere Abdeckung aus Polycarbonat
- Doppelt sparen: Strom für Licht und Kühlung!
- Keine Wärmebelastung der Waren, wodurch sich Anschnitt- und Warenverluste erheblich reduzieren
- Verhindert die Schwitzwasserbildung in Blisterverpackungen von Frischwaren
- Spezielle Rottöne in der LED lassen Fleisch- und Wurstwaren frisch aussehen
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet.
- Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard
- (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.

WARENGRUPPE EC001959_LED-Lampe/Multi-LED

NACHFOLGEARTIKEL -

GEWICHT IN KG 0.227
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 12
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 1270
LUMEN PRO WATT 106

ABMESSUNGEN

Länge: 970mm
Breite: 26mm
Durchmesser: 26mm
Höhe: 26mm

ABSTRAHLWINKEL 180
DIMMBAR Nein
SCHUTZART (IP) IP20
EINGANGSSPANNUNG 176 - 240 AC/DC
NUTZLEBENSDAUER ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN -
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 85
POWER-FACTOR 0,95
EINSCHALTSTROM IN A 0
LUMEN PRO WATT 106
SPANNUNGSART AC/DC
GEHÄUSEFARBE farblos
SCHALTZYKLEN > 100.000
GARANTIE IN JAHREN 5
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 -
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
DIMMUNG TOUCH AND DIM Nein
DIMMUNG ZIGBEE Nein
OHNE DIMMFUNKTION Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM6
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT Nein

KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
LAMPENFORM	Röhre, zweiseitig gesockelt
FERNBEDIENUNG MÖGLICH	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
MIT FERNBEDIENUNG	Nein
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
PULSDAUER IN µS	0
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	tageslichtweiß >5300 K
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
ELDAS-NR.	941801209
ABMESSUNG LÄNGE IN MM	970
DURCHMESSER IN MM	26
LICHTSTROM IN LM	1270
BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C	-20-40
ABMESSUNGEN BREITE MM	26
ABMESSUNGEN HÖHE MM	26
AUSFÜHRUNG GLAS/ABDECKUNG	Opal
FARBE	Weiß