



WH26181007C

kallysto.trend encastré complet: Interrupteur rotatif S2/1p/0-AUT-0-HAND/ Beige

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 250 - 250 V |
| Tension nominale | 250 V       |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

##### Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 16 A |
|-------------------------|------|

##### Dimensions

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dimensions                           | 94 x 94 mm |
| Profondeur                           | 55 mm      |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 41 mm      |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Beige      |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Architecture

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'organe de commande | Rotatif |
|---------------------------|---------|

##### Textes

|                      |   |
|----------------------|---|
| Type de commutation  | Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-AUT-0-HAND |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                         |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |