

ARTIKEL NR. 5380-040120

**DOTLUX LED-Kellerleuchte OVAL 4,5W 4000K IP44**



zur Artikelseite

- Ovale Aufputz LED Kellerleuchte für die Decken & Wandmontage, besonders geeignet in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B Keller, Tiefgaragen und Kanäle.
- Schlagfester Milchglas-Diffusor aus Makrolon® (Firma BAYER) sorgt für eine hohe Lichtdurchlässigkeit.
- Einfache Montage durch klappbares Leuchtmodul welche nur mit nur einer Schraube fixiert wird
- Drei ausbrechbare Kabelauslässe ermöglichen eine flexible Verkabelung
- Geeignet für 20mm Elektro Kunststoff Installationsrohre oder Kabeldurchführungstüllen
- Im Lieferumfang enthalten sind 2x Kabeldurchführungstüllen

WARENGRUPPE EC002892\_Decken-/Wandleuchte

NACHFOLGEARTIKEL 6649-040120

GEWICHT IN KG 0.11  
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 370  
LEISTUNGSAufnahme IN WATT 4,5  
LUMEN PRO WATT 82

ABMESSUNGEN

Breite: 85mm  
Höhe: 48mm  
Länge: 160mm

ABSTRAHLWINKEL 120  
SCHUTZART (IP) IP44  
LICHTFARBE weiß  
EINGANGSSpannung 220 - 240 AC  
NUTZLEBENSDAUER ca. 35.000 h bei 25°C  
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 4000  
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82  
POWER-FACTOR 0,93  
EINSCHALTSTROM IN A 0  
IK SCHUTZGRAD IK07  
LUMEN PRO WATT 82  
SCHUTZKLASSE II  
SPANNUNGSART AC  
GEHÄUSEFARBE weiß  
NOTLICHTTAUGLICH Nein  
EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM 0  
EINBAUÖFFNUNG DURCHMESSER IN MM 0  
EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM 0  
GARANTIE IN JAHREN 5  
L80/B10 25000  
GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE Nein  
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 nicht erforderlich  
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 25000

|                                                                                    |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE<br>L70/B50 BEI 25°C                                    | 50000                     |
| MIT LEUCHTMITTEL                                                                   | Ja                        |
| GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                                           | Ja                        |
| GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                                      | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR<br>LICHTBANDKONFIGURATION                                             | Nein                      |
| BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH<br>NACH EN 12464-1                                  | Nein                      |
| OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE                                                          | -                         |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                            | Kunststoff matt/satiniert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                                  | Ja                        |
| DIMMUNG 0-10 V                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG 1-10 V                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG DALI                                                                       | Nein                      |
| DIMMUNG DMX                                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG DSI                                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG POTENTIOMETER<br>(GERÄTEINTEGRIERT)                                        | Nein                      |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                       | Nein                      |
| DIMMUNG<br>NETZSPANNUNGSMODULATION                                                 | Nein                      |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                             | Nein                      |
| DIMMUNG RF                                                                         | Nein                      |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                        | Nein                      |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                              | Nein                      |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM<br>BETRIEBSGERÄT                                              | Nein                      |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                                  | Ja                        |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                                    | SDCM6                     |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                                   | IK07                      |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER<br>OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-<br>ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR NOTLICHT                                                              | Nein                      |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                                | Nein                      |
| MIT LICHTSENSOR                                                                    | Nein                      |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT<br>WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                              | Nein                      |
| MIT LUFTSCHLITZEN                                                                  | Nein                      |
| BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH                                                           | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                             | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                       | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                                    | Nein                      |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                        | Nein                      |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                       | Nein                      |
| GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W                                                   | 4,5                       |
| LEUCHTMITTEL                                                                       | LED nicht austauschbar    |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                                      | Nein                      |
| DIMMUNG DALI-2                                                                     | Nein                      |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                            | Nein                      |
| DIMMUNG GPRS                                                                       | Nein                      |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C                                                       | 50000                     |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C                                                       | 12500                     |
| PULSDAUER IN µS                                                                    | 0                         |

|                                                              |                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                         | Nein                               |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b>  | F                                  |
| <b>ELDAS-NR.</b>                                             | 941009849                          |
| <b>ABMESSUNG LÄNGE IN MM</b>                                 | 160                                |
| <b>DURCHMESSER IN MM</b>                                     | 0                                  |
| <b>MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W</b>                              | 4,5                                |
| <b>BEMESSUNGsumgebungstemperatur NACH IEC62722-2-1 IN °C</b> | 0-25                               |
| <b>ABMESSUNGEN BREITE MM</b>                                 | 85                                 |
| <b>ABMESSUNGEN HÖHE MM</b>                                   | 48                                 |
| <b>EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM</b>                               | 0                                  |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                         | Direkt                             |
| <b>ART DER VERDRAHTUNG</b>                                   | Geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                            | Nein                               |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                                | Nein                               |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                       | Nein                               |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                       | Symmetrisch                        |
| <b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>                                | Ohne                               |
| <b>LICHTVERTEILER</b>                                        | Sonstige                           |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                   | Extrem breitstrahlend >80°         |