


OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable

**AGRO OTO-AP FTTH E3S Connect®, BEP enfichable, 25m (B2ca)**

· 4x fibre, 4x LC/APC

Réf. d'article :	4175010
E-No:	866700123
EAN:	7611614473604
longueur x largeur x hauteur	86x86x20 mm
Mode d'installation	Montage en surface
Indice de protection	IP20
Sans halogène	Oui
Longueur de boucle (cassette d'épissure)	60 cm par fibre
Cassette d'épissures	25 mm
Support de protection d'épissure	Oui
Plage de température stockage	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'installation	-10 °C / +60 °C
Plage de température d'utilisation	-20 °C / +60 °C
Couleur	Blanc de signalisation (RAL 9003))
Couplage LC/APC Duplex	Avec bride, SC Simplex Footprint
Couplage Nombre	2
Couplage Douille matériau	Céramique, fendu
Couplage Matériau du boîtier	Synthétique, sans halogène, ignifugé
Couplage Laser et protection contre la poussière	Clapet de protection intégré
Couplage Amortissement d'insertion	≤ 0.20
Couplage Cycles de connexion	1000
Câble à fibre optique Classe de fibre	Single Mode OS2 (G.657.A2)
Câble à fibre optique Connecteur LC/APC-DX	2x
Câble à fibre optique Type de fibre	Single Mode Optical Fibre
Câble à fibre optique Fibre Codage couleur	1 = rouge, 2 = vert, 3 = jaune, 4 = bleu
Câble à fibre optique Élément de câblage	Fil aramide
Câble à fibre optique Matériel	LSZH, IEC 60332-1/-2
Câble à fibre optique BauPVo	B2ca selon EN 50575:2014 + A1:2016
Câble à fibre optique Gaine épaisseur	0.40 mm
Câble à fibre optique Câble Ø	3.00 mm +/- 0.15 mm
Câble à fibre optique Câble Étiquette	KAISER FTTH E3S Connect System Cable / 2E9/125 G657A2 CPR B2ca DOP 12013034
Câble en fibre optique Rayon de courbure minimal	40 mm (Installation), 10 mm (Permanent)
Câble à fibre optique Force de traction	250 N (Installation), 100 N (Permanent)
Câble à fibre optique Résistance à la pression	1000 N / 10 cm
Câble à fibre optique Plage de température de stockage	-40°C / +85°C
Câble à fibre optique Plage de température installation	-20° C / + 60° C
Câble à fibre optique Plage de température en utilisation	-40°C / +80°C
Quantité de fibres	4

Longueur du câble	25 m
Classification de la sécurité incendie	B2ca
Envoi	1

Le raccordement d'abonné optique est le point final de la ligne de fibre optique dans le domicile. Le système novateur sans épissure E3S Connect® permet l'extension simple et rapide du concept « fibre jusqu'au domicile » (Fiber to the Home ou FTTH). Les câbles préassemblés avec des fiches E3S Connect® - LC/APC se prêtent, de plus, à l'introduction par soufflage, tirage et poussage. Un carton dérouleur maniable offrant différentes longueurs de câbles permet une planification précise et une installation aisée.