



spot encastré à LED ROUND 230 Ø80 blanc 4000K 930lm 36°

Numéro d'article 176274
Code EAN 7618403131608
N° ELDAS® 941 400 643
Étiqueter MAX HAURI LUCE



Gamme de produits ROUND

Description

spot encastré à LED "ROUND 230" blanc RAL9010 / variateur intégré / 8W / 230V / temp. de couleur: 4000K / lumen: 930lm / rendu de couleur: CRI>92 / 36° angle rayonnant / 30° pivotant / interruption de phase dimmable / alésage: 80-85mm / min. 70% flux lumineux après 30'000h à Ta -20° - +35°C

Spot encastré à led compact et pivotant avec appareil de commande intégré à intensité variable. Grâce à cette nouvelle technologie, les tunnels-transformateurs sont superflus dans les boîtiers à bétonner. Le ROUND 230 convient pour le remplacement des lampes halogènes haute tension et pour une utilisation dans des objets sensibles aux prix. Le spot encastré est équipé de ressorts à lames. Ceux-ci empêchent le blocage ou l'entaillage lors de l'insertion et du démontage et garantissent un montage simple et facile avec un temps d'installation minimal. Le spot convainc par son efficacité énergétique et sa longue durée de vie. De plus, il est adapté à l'installation dans des matériaux inflammables. Grâce à l'appareil de commande de haute qualité, une atténuation continue et sans scintillement est possible par coupure en phase descendante et par coupure en phase. Ce spot dispose d'un indice de protection IP20 côté plafond et d'un indice de protection IP44 côté pièce. Notre garantie de 5 ans offre plus qu'une simple sécurité - elle représente notre confiance à long terme dans la qualité de nos produits.

- Appareil de commande intégré
- Idéal pour le remplacement des lampes halogènes haute tension et des objets sensibles au prix
- Convient pour l'installation dans des matériaux inflammables
- Ressorts à lames pour boîtes pour béton étroites
- Montage facile et fixation sûre au plafond
- Dimmable en continu et sans scintillement
- Indice de protection IP44 côté pièce

Spécifications

champ d'application	spot encastré
fonction supplémentaire	ressorts latéraux
tension nominale	230 V
performance max. du système	8.0 W
température de couleur	4000 K
couleur de lumière selon EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
flux lumineux	930 lm
angle du faisceau	36.00 Degrés
indice de rendu de couleur IRC	CRI ≥92
variation par commande par interruption de phase	oui
ajustabilité	orientable
plage d'orientation	30.00 Degrés
diffusion de lumière	symétrique
sortie de lumière	direct
ampoule	inclus
type de douille	incorporé
type de lampe	lampe LED
source lumineuse	LED
convient pour l'installation dans des matériaux combustibles (symbole MM)	oui
nombre max. de luminaires par disjoncteur C10	132
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	126
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	211
couleur	blanc
numéro RAL	9010
découpe standard	découpe 80mm
diamètre d'encastrement	80 mm 85 mm

longueur	95.0 mm
largeur	95.0 mm
hauteur	78.0 mm
poids net	0.31 kg