




## NUMINOS® M PD

**DALI, Luce a sospensione, lunghezza a sospensione 250 cm, 4000 K, 13 Watt, 36°, DALI, nero opaco**

NUMINOS® è il perfetto sistema di illuminazione flessibile e modulare di SLV. Combina una varietà di dimensioni e funzioni con un design moderno e un'elevata efficienza (oltre 120 lm/W). NUMINOS® offre più di mille opzioni di design con downlight e spot. Il NUMINOS® PD, DALI Le luci a LED offrono una lavorazione di alta qualità e garantiscono un'illuminazione eccellente di aree piccole e grandi. Il Pendelleuchte L'apparecchio impressiona con un flusso luminoso di 1950 lm e un'efficienza impressionante di 150 lm/W. La loro temperatura di colore di 4000 Kelvin e il loro indice di resa cromatica > 90 si adattano perfettamente al vostro progetto. Grazie alla semplicità di installazione, NUMINOS® è la soluzione perfetta per un'ampia gamma di applicazioni e progetti.



## DATI TECNICI

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Articolo                        | 1004547           |
| Numero di diverse finestre      | 1                 |
| Codice IP                       | IP20              |
| Montaggio                       | Superficie        |
| Dimmerabile                     | Sì                |
| Tecnologia del dimmering        | DALI, Toccare     |
| Numero di cablaggi              | 94                |
| Tensione nominale primaria      | 200-240AC50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 350               |
| Classe isolamento               | I                 |
| Wattaggio                       | 14 W              |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C            |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C             |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 94                |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 94                |
| Livello di corrente di spunto   | 2.75 A            |
| Durata della corrente di spunto | 190 µs            |
| Lumen                           | 1950 lm           |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin       |
| Angolo di emissione             | 36 °              |
| Colore                          | nero opaco        |
| CRI                             | 90                |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411588 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| <b>Durata</b>                                | 50000 h              |
| <b>Distribuzione dell'intensità luminosa</b> | rotazione simmetrica |
| <b>Emissione</b>                             | diretto              |
| <b>Risk Group</b>                            | 1                    |
| <b>Altezza</b>                               | 18.5 cm              |
| <b>Diametro</b>                              | 8.5 cm               |
| <b>Lunghezza sospensione</b>                 | 250 cm               |
| <b>Peso netto</b>                            | 1.15 kg              |
| <b>Peso lordo</b>                            | 1.352 kg             |
| <b>BIG WHITE pagina</b>                      | 235                  |