



Abgangskasten für den Einbau von Modulgeräten (5 Module) und 2xSteckdosen, 32A, 3L+N+PE

KNB32CP

EAN Code: 3606480006203

Hauptmerkmale

Baureihe	Canalis
Produktname	KN
Produkt- oder Komponententyp	Abzweigeinheit
Produktkompatibilität	Modulares Gerät
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	32 A bei 35 °C
Beschreibung der Steckdose der Abzweigvorrichtung	Freie Auswahl
Beschreibung der Abzweigeinheit 2. Sockel	Freie Auswahl
Polarität Abzweigeinheit	3L+N+PE
Geliefertes Zubehör	Abdeckplatte
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Geräteanwendung	Geringe Energieverteilung Steckdosenverteilung
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 - 500 V abhängig vom Schutzgerät
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit	6 kV
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	400 V abhängig vom Schutzgerät 500 V abhängig vom Schutzgerät
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Schutzart	Ohne Schutz
Abschaltmodus der Abzweigvorrichtung	Durch das Herausziehen
Normen	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Anzahl der 18mm-Module	8
Breite	434 mm
Tiefe	95 mm
Höhe	165 mm
Produktgewicht	2,7 kg

Montage

Erdungssystem	TT - Stromschienenverteiler
	TN-S - Stromschienenverteiler
	TN-C - Stromschienenverteiler
	IT - Stromschienenverteiler
	TT - Abzweiginheit
	TN-S - Abzweiginheit
	IT - Abzweiginheit
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	12,600 cm
VPE 1 Breite	16,600 cm
VPE 1 Länge	43,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,402 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	46
VPE 2 Höhe	80,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	78,700 kg

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Umweltbilanz

Produktumweltprofil (PEP)

[Produktumweltprofil](#)

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton

Ja

Verpackung ohne Kunststoff

Ja

[EU-RoHS-Richtlinie](#)

Konform

REACH-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel
zertifizierten Metalle

Halogenfreies Produkt

Use Again

Reproduktion

Circular Economy-Eignung

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Rücknahme

Nein

WEEE Label



Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

