



WH36186800C

robusto NUP Gr.1 komplett: Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder IP55 Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 400 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder
Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Signalweiss
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt
Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 86 mm
Breite 86 mm
Tiefe 85.2 mm
Einbautiefe 58.2 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne
Anzahl der Tasten 0
Ausführung Taster Gruppentaster
Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss
Mit Krallenbefestigung Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP55
Stossfestigkeit IK IK07

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm
Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"
Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen
Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

Geeignet für

robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform

Ja