

N. ELDAS®



rotolo di strisce luminose a LED 10m 2lati 360° 4000K 8600lm IP55

Voce n 176663
Codice EAN 7618403132995
N. ELDAS® 930 894 009
Marca MAX HAURI LUCE



Descrizione

rotolo di strisce luminose a LED 10m / equipaggiato su 2 lati / IP55 / con spina tipo 13 IP55 / reattore integrato / 94W / temperatura di colore: 4000K / lumen: 8600lm / resa cromatica: CRI>80 / 360° angolo del fascio

Un éclairage efficace est essentiel sur tous les chantiers. Le ruban lumineux de 10 mètres de long sur un dévidoir ergonomique et pratique a été spécialement développé pour les artisans. Le ruban lumineux offre un éclairage à 360°, il est extrêmement robuste, facile à transporter et rapidement prêt à l'emploi. Grâce à des caractéristiques bien pensées telles qu'un système d'enroulement et de déroulement guidé avec protection anti-torsion ainsi qu'une bande autoagrippante pratique pour une fixation flexible, il garantit une efficacité et une sécurité maximales sur le lieu d'utilisation.

- Illuminazione ottimale dell'ambiente
- Luce intensa per un lavoro preciso
- Classe di protezione IP55 per l'uso in cantiere
- Con pratica maniglia per il trasporto e cinghia di aggancio
- Avvolgimento rapido e semplice senza grovigli di cavi
- Riponibile nel veicolo di servizio per risparmiare spazio
- Facile fissaggio a ponteggi o conduttori

Capitolati

campo d'applicazione	lampade da lavoro
tensione nominale	230 V
potenza max. del sistema	94.0 W

flusso luminoso regolabile	no
adatto per potenza lampada	94 W
temperatura del colore comandabile	no
temperatura di colore	4000 K
colore della luce secondo EN 12464-1	bianco neutro da 3300 a 5300 K
flusso luminoso	8600 lm
angolo del fascio	360.00 Gradi
indice di resa cromatica IRC	IRC ≥80
classe di protezione	II
grado di protezione (IP)	IP55
lampadina	incluso
tipo di portlampada	saldamente installato
tipo di lampada	lampada LED
corpo luminoso	LED non sostituibile
vita utile nominale L70/B50 a 25 °C	50000 h
materiale della scatola	materiale sintetico
colore	nero
lato 1	tipo 13 (T13) IP55
lunghezza del cavo	1.5 m
indicazione HAR	H07RN-F
lunghezza	385.0 mm
larghezza	345.0 mm
altezza	55.0 mm
peso netto	2.13 kg