



WHTR40649C

robusto ENC avec BUS KNX complet: 6x poussoir, marquable Aluminium

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

#### Fonctions

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Avec thermostat d'ambiance | Oui |
|----------------------------|-----|

#### Dimensions

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Profondeur de montage                | 13.1 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 13.1 mm |
| Hauteur                              | 86 mm   |
| Largeur                              | 86 mm   |
| Profondeur                           | 29.9 mm |

#### Equipement

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 6 |
|---------------------------------|---|

#### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

#### Matière

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Couleur  | Aluminium       |
| Code RAL | 9006            |
| Matière  | Thermoplastique |
| Finition | Mat             |

#### Ecran

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Avec écran d'affichage | Non |
|------------------------|-----|

#### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Oui |
|--------------------------------|-----|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|