

Kommunikationskarte Profibus DP



VW3A3607

EAN Code: 3606480177583

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationsmodul
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Lexium 32M
Kompatible Produktfamilie	Altivar 32 Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Prozess ATV900 Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV320 Altivar Prozess Modular
Kommunikationsprotokoll	Profibus DP V1
Elektrische Verbindung	1 Buchse SUB-D 9
Übertragungsgeschwindigkeit	9,6 kBit/s - 12 mBit/s
Adressierung	1 - 126 konfigurierbar über Grafikterminal/SoMove Software Konfigurationseinstellungen
Kommunikationsdienst	4 konfigurierbare Telegramme Abbildung der Prozessdaten vom Master Parameterverwaltung gemäß PROFIdrive V4.1 Verschiedene DP V1 Mitteilungsmodi Systemeigenes Antriebsprofil ATV32 entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Displaytyp	1 LED für RUN (Betrieb) 1 LED für Busfehler (BF)
Diagnosefunktion	Diagnosedaten mit VSD-Status Host-Antrieb über zwei Master (MS0 und MS1) Standardmäßige Identifikations- und Wartungsanfragen
Busprofil	PROFIdrive CiA 402

Montage

Normen	IEC 61800-7-201 (CiA 402)
--------	---------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,700 cm
VPE 1 Breite	6,100 cm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Länge	9,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	65,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	6,643 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

 Umweltbilanz	
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	104
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

 Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
SCIP-Nummer	F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
PVC-frei	Ja

Use Again

 Reproduktion	
Rücknahme	Nein

Image of product / Alternate images

Alternative





