

## Gaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12



### Gaina ondulata in materia sintetica ROHRflex® PA 12

- ROHRflex® PA 12-S
- Grigio

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Numero Ordine:</b>            | <b>0236.201.029</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| E-No:                            | 125191609                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EAN:                             | 7611614090900                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                        | Polyamid PA 12-S                                                                                                                                                                                                                                               |
| Classe di protezione antincendio | V2 secondo UL 94                                                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche                  | Resistenza elevata alle flessioni alternate, buone caratteristiche isolanti, impermeabile all'aria ed ai liquidi, resiste all'olio ed alla benzina; ampiamente resistente agli acidi ed ai solventi; esente da silicone, cadmio, alogeni; autoestinguente e in |
| Applicazioni                     | Costruzione di macchine e impianti, veicoli, imbarcazioni, automazione, impianti elettrici                                                                                                                                                                     |
| Classe di protezione             | IP68 / IP69                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Temperatura d'impiego            | -50°C / +100°C / ^ +130°C                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diametro esterno                 | 34.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Diametro interno                 | 29.0 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raggio di piegamento statico     | 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raggio di piegatura dinamico     | 120 mm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Invio                            | 25                                                                                                                                                                                                                                                             |