



WH36184905C

### robusto encastré IP55 complet: Poussoir à clé 1p/ 2->0<-1 /KABA8 Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                        |      |
|------------------------|------|
| Courant de commutation | 25 A |
|------------------------|------|

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

##### Architecture

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
| Nombre de pôles           | 1   |

##### Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Finition              | Mat             |
| Matière               | Thermoplastique |
| Traitement de surface | Non traité      |
| Transparent           | Non             |

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 86 mm |
| Largeur                              | 86 mm |
| Profondeur                           | 75 mm |
| Profondeur de montage                | 38 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 37 mm |

##### Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

##### Commandes et indicateurs

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Témoin lumineux         | Sans                   |
| Nombre de touches       | 0                      |
| Type de bouton poussoir | Double bouton-poussoir |
| Contact d'acquiescement | Non                    |

##### Connectivité

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec fixation à griffes | Non |
|-------------------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP55 |
| Résistance aux chocs IK | IK07 |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Textes

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Inscription          | Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »               |
| Éclairage            | Sans éclairage (non éclairable)              |
| Type de commutation  | Contact inverseur avec position nulle 1-pôle |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis                            |

##### Convient pour

|                  |  |
|------------------|--|
| robusto encastré |  |
|------------------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|