



WH20181007A

kallysto Drehschalter S2/1-polig/ 0-AUT-0-HAND + Front für Kombination Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 250 - 250 V |
| Nennspannung | 250 V |

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Sicherheit

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP20 |
|--------------|------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 16 A |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 60 x 60 mm |
| Tiefe | 55 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 41 mm |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Beige |
| Werkstoff | Duroplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Architektur

| | |
|-----------------------|-----------|
| Steuer-/Bedienelement | Drehknopf |
|-----------------------|-----------|

Texte

| | |
|--------------------|---|
| Schaltart/Variante | Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-HAND |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |