

Aufputz-Abzweigdosen



AP-Abzweigdose Qbox®, IP 65, 105x105x50 mm, ohne Klemmen

- Ohne Klemmen
- Mit elastischen Dichtmembranen
- Schraubdeckel
- Material: Polypropylen / TPE
- Halogenfrei
- Einsatztemperatur: -5°C / +60°C

Artikel-Nr.:	9831
E-Nr.:	152031308
EAN:	7611614322384
Material	PP
Länge	105 mm
Breite	105 mm
Höhe	50 mm
Einbaulänge innen max.	75 mm
Einbaubreite innen max.	75 mm
Einbautiefe innen max.	41.4 mm
Leitungseinführungen max.	5x4 mm ²
Anz. Membraneinführungen seitlich	8
Max. Ø Membraneinführungen seitlich	12.6 mm
Anz. Membraneinführungen im Boden	2
Max. Ø Membraneinführungen im Boden	17.5 mm
Anz. Kabelverschraubungen Syntec M25	8
Anz. Druckausgleichselement M12x1.5	1
Farbe	RAL 7035
Einsatztemperatur	-5 °C / +60 °C
Versand	6

Unsere Aufputz-Abzweigdosen kommen da zum Einsatz, wo die klimatischen Bedingungen schnell und häufig ändern. Klassische Einsatzbereiche sind Feuchträume aller Art sowie Aussenräume: Hier sind die Gehäuse ständigen Veränderungen in Temperatur, Feuchtigkeit und Luftdruck sowie Schmutz und Umwelteinflüssen ausgesetzt.

