

ARTICLE NO. 5147-030120

## DOTLUX Projecteur à LED FLOORslim 50W 3000K noir



page de l'article

- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau, avec refroidissement efficace et revêtement par poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Fonctionnement fiable grâce aux LED de marque de LUMILEDS et à l'alimentation sans condensateur avec protection contre les surtensions de 2 kV
- Verre de sécurité ESG - ULTRA CLEAR - verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un meilleur rendement lumineux
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Incl. 1m de câble en caoutchouc résistant aux UV (H05RN-F extrémités ouvertes)

### CATéGORIE DE PRODUITS

EC001744\_Downlight/Strahler/Flutlicht

### ARTICLE DE SUCCESSION

-

### POIDS EN KG

1.14

### CONSOMMATION EN WATTS

50

### FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN

5650

### LUMEN PAR WATT

113

### ANGLE DE RAYONNEMENT

120

### INDICE DE PROTECTION (IP)

IP65

### LUMINOUS COLOR

blanc

### TENSION D'ENTRÉE

220 - 240 AC

### DURÉE DE VIE UTILE

environ 35.000 h à 25°C

### TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN

3000

### INDICE DE RENDU DE COULEUR

CRI > 82

### POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)

0,9

### COURANT D'APPEL EN A

0

### IK DEGRÉ DE PROTECTION

IK08

### LUMEN PAR WATT

113

### CLASSE DE PROTECTION

I

### TYPE DE TENSION

AC

### COULEUR DU BOÎTIER

noir

### CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS

Non

### PROTECTION CONTRE LA SURTENSION

2000 V

### OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM

0

### OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM

0

### OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM

0

### GARANTIE EN ANNÉES

3

### L80/B10

35000

### Dimensions

Longueur: 239mm

Largeur: 192mm

Hauteur: 44mm

|                                                                       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE                                   | Oui               |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ                                        | Non               |
| GRADATION SANS GRADATEUR                                              | Non               |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire    |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 35000             |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 70000             |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui               |
| MONTAGE MURAL                                                         | Oui               |
| ADAPTÉ À UNE SUSPENSION                                               | Non               |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND                                        | Oui               |
| FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)                      | Non               |
| DOUILLE                                                               | -                 |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Verre transparent |
| APPAREILLAGE FOURNI                                                   | Oui               |
| VARIATION 0-10V                                                       | Non               |
| VARIATION 1-10V                                                       | Non               |
| VARIATION DALI                                                        | Non               |
| VARIATION DMX                                                         | Non               |
| VARIATION DSI                                                         | Non               |
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)                                 | Non               |
| VARIATION LINESWITCH                                                  | Non               |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR                           | Non               |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR                               | Non               |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE                                 | Non               |
| VARIATION PROGRAMMABLE                                                | Non               |
| VARIATION RF                                                          | Non               |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION                                         | Non               |
| VARIATION TOUCH AND DIM                                               | Non               |
| VARIATION ZIGBEE                                                      | Non               |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR                                         | Non               |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE                                  | Non               |
| PAS DE VARIATION                                                      | Oui               |
| UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)                          | SDCM6             |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)                            | IK08              |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Non               |
| AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT                                           | Non               |
| AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE                                          | Non               |
| REVÊTEMENT DES LUMINAIRES À ISOLATION THERMIQUE                       | Non               |
| TYPE DE CÂBLAGE                                                       | Terminaison       |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                                         | Non               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                                      | Non               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                                          | Non               |
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CÂBLE BASSE TENSION                          | Non               |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE PAR SERRAGE                                       | Non               |
| ADAPTÉ À UN MONTAGE SUR RAIL                                          | Non               |

|                                                                       |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                                 | Oui                                          |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                                      | Non                                          |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                                      | Non                                          |
| PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W                                      | 50                                           |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable                          |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGrée                                      | Non                                          |
| SURFACE BROSSée                                                       | Non                                          |
| VARIATION DALI-2                                                      | Non                                          |
| VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE                               | Non                                          |
| VARIATION GPRS                                                        | Non                                          |
| DURée DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 70000                                        |
| DURée DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 20000                                        |
| DURée D'IMPULSION EN µS                                               | 0                                            |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement            |
| PIVOTANT / ORIENTABLE                                                 | Support de montage librement orientable 320° |
| CLASSE D'EFFICACITÉ éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | E                                            |
| NO ELDAS                                                              | 941511499                                    |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                              |
| DIAMètre EN MM                                                        | 0                                            |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTème EN W                                 | 50                                           |
| FLUX LUMINEUX EN LM                                                   | 5650                                         |
| TEMPérature AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | -30-50                                       |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 192                                          |
| ABMESSUNGEN HöHE MM                                                   | 44                                           |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 0                                            |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 18                                           |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 18                                           |
| APPAREILLAGE                                                          | Transformateur électronique                  |
| ÉMISSION DE LUMIère                                                   | Direct                                       |
| TEMPérature DE COULEUR RéGLABLE                                       | Non                                          |
| RéGLAGE DES LUMENS                                                    | Non                                          |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                                 | Symétrique                                   |
| RéGLABILITÉ                                                           | Orientable                                   |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                                              | Revêtu par poudre                            |
| RéFLECTEUR                                                            | Sans                                         |
| ÉLément DE DISTRIBUTION DE LUMIère                                    | Sans                                         |
| ANGLE DE FAISCEAU                                                     | Faisceau très extensif >80°                  |