

N. ELDAS®



multipresa Construct Line 4x tipo 13 IP55 nero/blu 10m

Voce n 168659
Codice EAN 7618403077814
N. ELDAS® 986 000 709
Marca MAX HAURI SPLIT



Gamma di prodotti CONSTRUCT LINE

Descrizione

multipresa Construct Line IP44 4x tipo 13 IP55 90° nero / tensione: 230V / corrente: 10A / protezione da sovracorr., coperchio azzurro, opzione avvol. cavo, 2 ganci metallici a scomparsa, opzione di montaggio: fascette e viti / plastica antiurto / cavo di ali.: tipo 13 IP55 H07RN-F3G1.5 10m nero

Questa multipresa è la soluzione ideale in cantiere o in officina, in quanto alimenta fino a quattro dispositivi contemporaneamente senza occupare molto spazio. Il tipo di protezione IP55 comprende la protezione completa contro la polvere e i contatti (IP5X) e la protezione contro i getti d'acqua (IPX5). Ciò è garantito quando la spina IP55 è inserita e quando il coperchio a cerniera è chiuso. La disposizione orizzontale delle prese consente di utilizzare adattatori di rete di grandi dimensioni senza bloccare gli spazi delle prese adiacenti. Il fissaggio alla posizione desiderata avviene tramite il gancio per uso temporaneo o le linguette per i fermacavi. Grazie alla protezione da sovracorrente integrata, è garantita la massima sicurezza. La Construct Line convince per la sua resistenza, soprattutto in ambienti difficili.

- Resistente in ambienti gravosi come officine o cantieri
- Risparmio di spazio con pochi collegamenti
- Protezione garantita contro polvere, contatto e getti d'acqua (IP55)
- La disposizione orizzontale delle prese consentono l'utilizzo di più adattatori di rete
- Facile aggancio nel punto desiderato
- Alta sicurezza

Capitolati

numero di uscite

4

tipo della presa	tipo 13 (T13) IP55
colore	nero grigio azzurro
funzione supplementare	protezione da sovracorrente 90° disposizione delle prese coperchio a cerniera cavo stivabile gancio fascette serracavi staffe di fissaggio opzione di montaggio con viti
cavo di alimentazione	tipo 13 (T13) IP55
lunghezza del cavo	10.0 m
materiale	gomma
corrente	10.00 A
tensione	230 Volt
potenza	2300.00 W
sezione	1.50 mm ²
indicazione HAR	H07RN-F
grado di protezione (IP)	IP44
resistenza agli urti	IK09
lunghezza	385.0 mm
larghezza	170.0 mm
altezza	92.0 mm
peso netto	2.225 kg