

ARTICLE NO. 3177-160120

**DOTLUX Lampe de secours à LED EXITmulti, 2W 6000K incl.6 pictogrammes 3h de fonctionnement.  
Li-FEPO4 autotest automatique**



page de l'article

- ONE FOR ALL Un seul numéro de commande pour toutes les directions de flèches
- Luminaire à pictogramme à montage universel ( 2x mural, montage au plafond, suspension par câble )
- Batterie LiFePO4 remplaçable garantissant une autonomie de 3 heures
- Différents programmes de commutation au choix : commutation permanente ou de veille
- Consommation en mode veille inférieure à 0,5 watt
- Fonction d'autotest automatique avec LED de contrôle de l'état de fonctionnement intégrée
- 6 pictogrammes standard inclus (gauche, droite, haut, bas)

CATéGORIE DE PRODUITS EC001957\_Sicherheitsleuchte

ARTICLE DE SUCCESSION 3177-260120  
ARTICLE PRéDéCESSEUR 3177 3177-060120

POIDS EN KG 0.94

CONSOMMATION EN WATTS 2

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN AC 45 / Akku 23

LUMEN PAR WATT 22,5

**Dimensions**

Longueur: 350mm

Largeur: 40mm

Hauteur: 240mm

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP20                    |
| TENSION D'ENTRée                     | 220 - 240 AC            |
| DURée DE VIE UTILE                   | environ 50.000 h à 25°C |
| DISTANCE DE RECONNAISSANCE           | 30                      |
| TEMPérATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 6000-7000               |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,3                     |
| IK DEGRé DE PROTECTION               | IK08                    |
| LUMEN PAR WATT                       | 22,5                    |
| CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
| TYPE DE TENSION                      | AC/DC                   |
| COULEUR DU BOITIER                   | blanc                   |
| CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE DE SECOURS | Oui                     |
| PICTOGRAMME INCLUS                   | Oui                     |
| OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM   | 40                      |
| OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM  | 350                     |
| GARANTIE EN ANNéES                   | 3                       |
| L80/B10                              | 50000                   |
| COURANT NOMINAL                      | 0,04                    |
| GRADATION SANS GRADATEUR             | Non                     |
| AUTOTEST                             | sans                    |

|                                                                       |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ASSORTIMENT                                                           | Proline                                         |
| CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 | pas nécessaire                                  |
| DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C                                           | 50000                                           |
| SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C                          | 100000                                          |
| AVEC AMPOULE                                                          | Oui                                             |
| NOMBRE DE LAMPES/MODULES                                              | 1                                               |
| DOUILLE                                                               | sans                                            |
| DEGRÉ DE PROTECTION (NEMA)                                            | 1                                               |
| INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)                            | IK08                                            |
| PROTECTION CONTRE L'INCENDIE « SYMBOLE D » SELON EN 60598-2-24        | Oui                                             |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE                                   | Oui                                             |
| RÉGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX                                 | Oui                                             |
| TYPE DE CÂBLAGE                                                       | Terminaison                                     |
| TYPE DE CONNEXION                                                     | Câble de raccordement avec fiche secteur (2P+E) |
| APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE                                      | Oui                                             |
| SOURCE LUMINEUSE                                                      | LED interchangeable                             |
| MODE DE POSE                                                          | Montage mural/au plafond                        |
| AVEC TÉLÉCOMMANDE                                                     | Non                                             |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                                           | 100000                                          |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                                           | 25000                                           |
| SOUTIEN BEG                                                           | Pertinent en Allemagne uniquement               |
| CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE | G                                               |
| NO ELDAS                                                              | 941010709                                       |
| Dimension Longueur en mm                                              |                                                 |
| DIAMÈTRE EN MM                                                        | 0                                               |
| NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTÈME EN W                                 | 2                                               |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C               | 0-45                                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                                 | 40                                              |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                                   | 240                                             |
| HAUTEUR/PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM                                   | 240                                             |
| TENSION NOMINALE EN V                                                 | 230                                             |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR B16                  | 400                                             |
| NOMBRE MAX. NOMBRE DE LUMINAIRES PAR DISJONCTEUR C16                  | 400                                             |
| APPAREILLAGE                                                          | Transformateur électronique                     |
| ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE                                    | Autre                                           |
| MATÉRIAU DE LA VERRINE                                                | Autre                                           |