

Artikel mit ELDAS®-Nr



LED Deckenleuchte AURA 400 weiss 3000-5000K

Art-Nr 162826
EAN Code 7618403042959
ELDAS®-Nr 941 300 043
Marke MAX HAURI LUCE



Produktfamilie AURA

Beschreibung

LED Decken- Wandleuchte "AURA 400" weiss, mit Backlight, CCT switch 3000K/4000K/5000K, IP54, 230V, 3200 Lumen, 27W, CRI>80, Masse DxH: 400x62mm, schlagfest IK09

Die hochwertige LED-Deckenleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Die Lichtlenkung mittels Diffusor aus satiniertem PMMA sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Farbtemperatur (CCT) kann mittels DIP-Schalter von warmweiss bis kaltweiss in 3 Stufen gewählt werden. Der durch das indirekte Licht erzeugte Effekt verleiht der Leuchte einen schwebenden Charakter. Die «Aura 400» eignet sich ideal für Eingangsbereiche, Aufenthalts- und Empfangsbereiche von Officegebäuden und Hotels sowie generell für repräsentative Räume. Die Deckenleuchte weist die Schutzart IP54 auf, diese umfasst den vollständigen Staub- und Berührungsschutz (IP5X) sowie den Schutz gegen allseitiges Spritzwasser (IPX4).

- Schwebender Effekt durch indirekte Lichtabgabe
- Variable Farbtemperatur in 3 Stufen von warmweiss bis kaltweiss
- Ideal für repräsentative Räume

Spezifikationen

Einsatzgebiet	Deckenanbauleuchte Wandleuchte
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 V 240 V

Max. Systemleistung	27.0 W
Geeignet für Lampenleistung	28 W 28 W
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Farbtemperatur	3000 K 4000 K 5000 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiss 3300 bis 5300 K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Lichtstrom	3200 lm
Leuchtenlichtausbeute	118.00 lm/W
Leistungsfaktor	0.9
Abstrahlwinkel	140.00 Grad
Farbwiedergabe CRI	CRI ≥80
Flimmerwert Pst LM	1
Stroboskopeffektwert SVM	0.2
Klirrfaktor (THD)	15
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt
Blendbegrenzung (UGR)	22
Schutzklasse	II
Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (IP), deckenseitig	IP54
Schlagfestigkeit	IK09
Leuchtmittel	inklusive
Fassungstyp	fest verbaut
Lampentyp	LED-Lampe
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 -20 Grad Celsius
45 Grad Celsius

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 68000 h

Schaltzyklen 30000

Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Ausführung der Oberfläche matt

Farbe weiss

Aussendurchmesser 400 mm

Länge 400.0 mm

Breite 400.0 mm

Höhe 62.0 mm

Nettogewicht 1.939 kg

Garantie 5 Jahre