



enrouleur de câble automatique 1x type 13 20m noir

Numéro d'article 176386
Code EAN 7618403132339
N° ELDAS® 985 680 235
Étiqueter MAX HAURI REEL



Description

enrouleur de câble automatique noir / tension: 230V / courant: 10A / rétraction du câble, protection accrue des contacts, protection thermique, blocage du câble par étapes d'environ 30cm / rallonge: H05VV-F3G1.0, 18m, noir, prise: type 13 / alimentation: H05VV-F3G1.0, 2m, noir, fiche: type 12

Cet enrouleur de câble automatique rend la gestion de l'alimentation électrique dans les ateliers, les garages ou à l'extérieur nettement plus pratique et plus efficace. Le système d'enroulement automatique intégré garantit que le câble disparaît proprement et en toute sécurité dans le boîtier robuste après utilisation. Cela permet d'éviter de manière fiable les enchevêtrements de câbles ou les enroulements manuels fastidieux. Grâce au support mural pratique avec fonction pivotante, l'enrouleur de câble se monte facilement et rapidement. Le câble peut être facilement déroulé et s'enclenche de manière fiable grâce au dispositif de blocage intégré. Le câble peut ainsi être fixé à la longueur souhaitée et tout retrait involontaire est empêché. Une simple traction suffit pour que le câble s'enroule automatiquement. Une protection accrue contre le toucher et une protection thermique sont intégrées pour plus de sécurité.

- Idéal pour une utilisation dans l'atelier, le garage ou à l'extérieur
- Enroulement automatique du câble - plus besoin de tirer et de tirer pour enrouler le câble
- Le dispositif de blocage du câble permet de fixer précisément le câble à la longueur souhaitée - pour un travail sûr et sans problème, sans retrait involontaire
- Protection accrue contre le toucher pour éviter les accidents électriques et protection thermique contre la surchauffe
- Montage simple et sûr à l'endroit souhaité

Spécifications

longueur du câble	20.0 m
type de fiche	type 12 (T12)
type de prise	type 13 (T13)
nombre de sorties	1
fonction supplémentaire	rétraction du câble protection accrue des contacts protection thermique
indice de protection (IP)	IP20
couleur	noir
matériau	polypropylène (PP)
courant	10.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
puissance enroulé	900 W
indication HAR	H05VV-F
caractéristique du câble	protection mécanique moyenne pour une utilisation dans des locaux secs
section	1.00 mm ²
longueur	390.0 mm
largeur	150.0 mm
hauteur	295.0 mm
poids net	5.98 kg