

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Code article 0020742


SYLVANIA



- Range of high pressure sodium lamps with double arc tube construction, - Dual arc tube design guarantees immediate re-strike after a power interruption, - Double lamp life and reduced occurrence of early failures, -Ideal for applications which are difficult to access, or where maintenance is expensive, -Perfect for tunnels, airports, military installations, harbours and industrial sites

Atouts techniques

Dimensions (mm)



SHP	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	165	165	178	227	227	292
D	72	72	78	91	91	122

Photométrie

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Code article 0020742

SYLVANIA

Données générales

Nom du produit	SHP-S 250W TWINARC E40 SLV
Technologie	HID
Puissance (nominale) (W)	260
Cap/Base	E40
Lamp finish	Frosted/Coated
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
ETIM Class	EC000821
Numéro virtuel FI	4845537
Numéro virtuel SE	8358109
E-number Norway	3800726

Données optiques

Useful luminous flux (Φ_{use})	29940
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	29940
Température ambiante pour un flux lumineux maximum ($^{\circ}\text{C}$)	25
Température de couleur (K)	2050
IRC (Ra)	20
Colour Variation Initial (SDCM)	N/A
Chromaticité réglable	N
Photobiological Risk Group	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	96
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	94
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	93
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	91
Facteur de maintien du flux nominal à 16 000 h 50 Hz	90
Facteur de maintien du flux nominal à 20 000 h 50 Hz	89

Caractéristiques électriques

Power consumption (W)	260
Wattage (W)	260
Actuel (A)	2.95
Primary Supply/Product voltage - min (V)	100
Primary Supply/Product voltage - max (V)	100
Control gear required	Yes
Dimmable	No
Dimming method	Mains: leading / trailing edge
Lamp Energy Label (class)	F
kWh per 1000 hours burning time	281

Durée de vie

Average life (Nominal) (h)	55000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	55000
Durée de vie T90	24000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	100
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	98
Facteur de survie nominal à 16 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 20 000 h 50 Hz	93

Données physiques

Longueur (mm)	227
Nominal Product Diameter (mm)	91
Max. Lamp Diameter (mm) - D	91
Poids (kg)	0.147

SHP-S 250W TWINARC E40 SLV

Code article 0020742



Emballage

Product EAN number	5410288207421
Longueur simple de l'emballage (cm)	25.0
Largeur simple de l'emballage (cm)	9.0
Packaging single depth (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288207428
Units per outer package	12
Packaging outer length / height (cm)	38.0
Packaging outer width (cm)	28.0
Packaging outer depth (cm)	28.0

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	8
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	No
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	No