



WH20430209B

**kallysto UP: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W + Bef.-Pl. + Front Braun**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Betriebsspannung 230 - 230 V

**Anschlussmöglichkeiten**

Mit Bussystem KNX-Funk Nein

**Frequenz**

Frequenz 50 - 60 Hz

**Werkstoff**

Farbe Braun

RAL Nummer 8014

Werkstoff Duroplast

**Abmessungen**

Achsdurchmesser 4 mm

Einbautiefe 14 mm

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 55 mm

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Dreh-/Druckknopf

**Beleuchtung**

Dimmbare 230 V LED Lampe 3 - 90 W

**Texte**

Dimmprinzip Phasen-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)

Spannung Spannungsprüfung ohne Ausbau möglich

Montageart Für Schraubbefestigung

Anschlussart Mit Schraubklemmen

Nebenstelleneingang Mit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung  
Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer

Bedienung & Steuerung Keine Bluetooth-Schnittstelle

**Ausstattung**

Nebenstelleneingang Ja

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja