



LuxSpace Accent Performance réglable

RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH

LuxSpace Accent Performance réglable, 50 W, D155 mm, 6000 lm, 2700 K, Faisceau semi-intensif, Réflecteur PerfectAccent haute efficacité, Blanc, IP20

Avec la gamme LuxSpace Accent Performance réglable, les commerçants et administrateurs d'immeubles peuvent bénéficier d'une qualité d'éclairage élevée et de l'efficacité énergétique des optiques PerfectAccent, leaders du marché, dans un design neutre et raffiné. Puissante et discrète, la solution LuxSpace Accent offre un flux lumineux élevé dans un format compact. Elle s'intègre et s'installe facilement en raison de ses petites dimensions d'encastrement. La maintenance et le remplacement des optiques sont rapides et ne nécessitent aucun outil. De plus, les spots réglables LuxSpace Performance sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Le spot réglable LuxSpace Accent Performance permet la rotation de la tête et une inclinaison bidirectionnelle pour une flexibilité d'orientation maximale. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez les pages de notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

LuxSpace Accent Performance réglable

Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec)
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

Données du produit

Informations générales		
Source lumineuse remplaçable	Non	
Nombre d'appareillages	1 unité	
Driver inclus	Oui	
Code famille de produits	RS781B [LUXSPACE ACCENT COMPACT ADJUSTABLE]	
Type de lampe	LED	
Valeur ajoutée	Premium	
Marquage CE	Oui	
Garantie	5 ans	
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables	
Marquage ENEC	Marquage ENEC	
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 5 s	
Conforme à RoHS	Oui	
Données techniques de l'éclairage		
Flux lumineux	6'000 lm	
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K	
Efficacité lumineuse (nominale)	120 lm/W	
Indice de rendu de couleur (IRC)	≥80	
Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse	120 degré(s)	
Température de couleur	827 blanc chaud	
Type d'optique	Faisceau semi-intensif	
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	24°	
Indice UGR	Not applicable	
Fonctionnement et électricité		
Tension d'entrée	220 à 240 V	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz	
Consommation électrique CLO initiale	- W	
Consommation électrique CLO moyenne	- W	
Courant d'appel	18 A	
Durée courant d'appel	250 ms	
Consommation électrique	50 W	
Facteur de puissance (fraction)	0.9	
Connexion	Connecteur à poussoir et soulagement de traction	
Câble	-	
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B		30
Température		
Gamme de températures ambiantes		0 à +35 °C
Commandes et gradation		
Variation de l'intensité lumineuse		Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur		Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt)
Interface de commande		-
Flux lumineux constant		Non
Mécanique et boîtier		
Matériaux du corps		Aluminium
Matériaux du réflecteur		Aluminium
Matériaux optiques		Aluminium
Matériaux du cache optique/de la lentille		-
Matériaux de fixation		-
Couleur du corps		Blanc
Finition du cache optique/de la lentille		-
Finition du réflecteur		Réflecteur PerfectAccent haute efficacité
Hauteur totale		142 mm
Diamètre total		170 mm
Approbation et application		
Indice de protection		IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques		IK02 [0,2 J standard]
Évaluation de la durabilité		Lighting for circularity
Classe de protection CEI		Classe de sécurité II
Performances initiales		
Tolérance de flux lumineux		+/-10%
Chromaticité initiale		(0.458, 0.410) SDCM <3
Tolérance de consommation électrique		+/-10%
Durées de vie (conformes IES)		
Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h		5 %

LuxSpace Accent Performance réglable

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	5 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L80

Conditions d'application

Performance température ambiante Tq	25 °C
Niveau de gradation maximal	Non applicable
Convient pour la commutation aléatoire	Oui

Données du produit

Nom du produit de la commande	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH
-------------------------------	-----------------------------

Nom de produit complet	RS781B 60S/827 PSU-E HMB WH
Code EOC	871869997951500
Code de commande	97951500
Code 12NC	910505101637
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718699979515
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718699979515

Schéma dimensionnel

