

ARTICLE NO. 1665-245360

DOTLUX Lampe de rue LED RETROFITprotect E27 18W 4500K



page de l'article

- Protection contre les surtensions jusqu'à 4.000 V
- Aucune défaillance précoce : la technologie SecureSolderConnect empêche les fissures capillaires et les soudures froides
- Unique : régulation de la puissance intégrée à 50% en fonction de la température pour la protection contre la surchauffe
- AirFin-Cooling : surface de refroidissement 2,5 fois plus grande que celle des produits comparables et poids du culot de la lampe réduit jusqu'à 20%.
- Remplacement facile grâce au culot Retro-Fit E27 pour les lampes HQL/NAV courantes
- La lampe peut être utilisée sans modification sur des appareils HQL et aussi directement sur 230V. Les ballasts NAV doivent être débranchés.
- Les LED disposées de manière optimale permettent une répartition uniforme de la lumière
- Efficacité de la source lumineuse jusqu'à 160 lm / W grâce à l'utilisation de LED de haute qualité certifiées Lm80

ENERGY

DOTLUX
1665-245360

18
kWh/1000h

CATéGORIE DE PRODUITS	EC001959_LED-Lampe/Multi-LED	ANGLE DE RAYONNEMENT	360
ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP40
ARTICLE PRéDéCESSEUR	1665-045360	TENSION D'ENTRée	176 - 240 AC/DC
POIDS EN KG	0.22	DURée DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
CONSOMMATION EN WATTS	18	CULOT	E27
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2880	TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4500
LUMEN PAR WATT	160	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 80
Dimensions		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,91
Longueur: 73mm		COURANT D'APPEL EN A	45
Largeur: 73mm		LUMEN PAR WATT	160
Hauteur: 166mm		COULEUR DU BOITIER	blanc
Diamètre: 73mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
		GARANTIE EN ANNéES	5
		CERTIFIé PAR L'ENEC	ENEC 25
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
		UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
		COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
		COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
		DURée DE VIE L90/B10 à 25°C	12500

DURÉE D'IMPULSION EN µS	50
COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
NO ELDAS	941801319
DIAMÈTRE EN MM	73
ABMESSUNGEN BREITE MM	73
ABMESSUNGEN HÖHE MM	166
TENSION NOMINALE EN V	-
ANGLE DE RAYONNEMENT_	360
COULEUR	Blanc