



WH36222905Q

robusto humide AP Gr.1 compl.: Poussoir à clé carrée F-O/1p/ 2->0<-1 / IP21 Noir

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant de commutation 25 A

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Architecture

Type d'organe de commande Clé

Nombre de pôles 1

##### Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

##### Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK07

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

##### Textes

Inscription Avec inscription « 2 → 0 ← 1 »

Type de commutation Contact inverseur avec position nulle 1-pôle

##### Convient pour

robusto montage en saillie

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui