

ARTIKEL NR. 4837-0E27

DOTLUX LED-Leuchtengehäuse LUNAE27 1xE27 Ø330 IP44



PROLINE



zur Artikelseite

- Klassisches Design mit stabiler PMMA-Kunststoffabdeckung
- Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich (Zwei- oder Dreilochbefestigung von 100 bis 220 mm Lochabstand / Ø) durch Universalbohrung mit Längsschlitzen auf der Grundplatte. Zusätzliche 3-Loch-Montage mit Schlüssellochern Ø 260 mm
- Ab Werk mit steckbarer E27-Fassung bestückt, welche dann nahezu werkzeuglos (2 Schrauben) durch eine leistungsstarke QUICK-FIX LED-Leuchte ersetzt werden kann.
- Werkzeugloser Austausch mit dem Leuchte-in-Leuchte System
- Kompatibel mit allen E27-Leuchtmitteln und Anschlussstecker für QUICK-FIX bis 24 W
- Geeignet für den Einsatz mit E27 LED-Leuchtmitteln bis 12 W
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

WARENGRUPPE	EC000414_Leuchteneinbaugehäuse		
NACHFOLGEARTIKEL	-	EINBAUÖFFNUNG BREITE IN MM	0
		EINBAUÖFFNUNG LÄNGE IN MM	0
GEWICHT IN KG	0.51	GARANTIE IN JAHREN	5
		GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE	Nein
		SORTIMENT	Proline
		ANWENDUNG	Für Plattendecke
ABMESSUNGEN		GEEIGNET FÜR HV-LEUCHTEN	Nein
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	20
Durchmesser: 330mm		GEEIGNET FÜR LED-LEUCHTEN	Ja
Höhe: 95mm		GEEIGNET FÜR NV-LEUCHTEN	Nein
Breite: 330mm		MIT BETRIEBSGERÄTERAUM	Ja
Länge: 330mm		BEG FÖRDERUNG	Nein
		ELDAS-NR.	920000019
		ABMESSUNG LÄNGE IN MM	330
		DURCHMESSER IN MM	330
		ABMESSUNGEN BREITE MM	330
		ABMESSUNGEN HÖHE MM	95
		EINBAUHÖHE/-TIEFE IN MM	0
		WERKSTOFF	Sonstige