


## Piastra passacavo MCE Pro, guarnizione piatta NBR



### Alluminio fresato, sistema monoblocco

- Alta tenuta IP6X / IPX8 / IPX9K secondo EN62444
- Assoluta sicurezza di processo
- Flessibilità nell'area di serraggio grazie alle unità di tenuta multiLAYER
- Forze di estrazione elevate secondo EN 62444
- Montaggio rapido ed economico
- Estremamente robusto e flessibile
- Non sono necessari materiali ausiliari e lubrificanti
- Capacità di premontaggio

| Numero Ordine:            | 1908.88.08.021                      |
|---------------------------|-------------------------------------|
| E-No:                     | 121810048                           |
| EAN:                      | 7611614467085                       |
| Materiale                 | Alluminio anodizzato                |
| Guarnizione               | NBR                                 |
| Guarnizione piatta        | NBR (gomma acrilonitrile butadiene) |
| Temperatura d'impiego     | -30°C / +105°C                      |
| Scarico della trazione    | Escuzione conforme EN 62444         |
| Classe di protezione      | IP68 (max. 4 bar per 60 minuti)     |
| Tipo                      | MCE 08 / 08 S021                    |
| Numero di esecuzioni      | 8                                   |
| Area di serraggio minima  | 6.0 mm                              |
| Area di serraggio massima | 16.0 mm                             |
| Dimensione A              | 148 mm                              |
| Misura B                  | 79 mm                               |
| Misura C                  | 26 mm                               |
| Distanza del foro X       | 130 mm                              |
| Distanza del foro Y       | 32 mm                               |
| Viti di fissaggio         | M5                                  |
| Apertura d'incasso        | 112x50 mm                           |
| Invio                     | 1                                   |