

ARTIKEL NR. 4311-030120

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 3000K mit Bewegungsmelder PIR



zur Artikelseite

- Wasserfestes, verstärktes Gehäuse IP 65 mit effizientem Kühlungsdesign
- ESG-Sicherheitsglas -ULTRA CLEAR- hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe
- und verbesserte Lichtausbeute
- Robustes, dickwandiges Aluminium-Druckgussgehäuse vielfach verschraubt
- Montagebügel frei drehbar (320°)
- Inkl. 1 m Anschlusskabel (offene Enden H05RN-F)
- Am schwenkbaren Sensor sind folgende Werte stufenweise einstellbar:
- Reichweitenbereich (bis zu 8 m)
- Tageslichtsensor
- Leuchtdauer

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|
| WARENGRUPPE | EC001744_Downlight/Strahler/Flutlicht | | |
| NACHFOLGEARTIKEL | 5149-030120 | ABSTRAHLWINKEL | 120 |
| VORGÄNGERARTIKEL | 2821-140120 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| | | LICHTFARBE | weiß |
| GEWICHT IN KG | 2.45 | EINGANGSSPANNUNG | 100 - 240 AC |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 | NUTZLEBENSDAUER | ca. 35.000 h bei 25°C |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5100 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| LUMEN PRO WATT | 102 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 80 |
| | | BEWEGUNGSSENSOR | Infrarot an/aus, 8m |
| ABMESSUNGEN | | EINSCHALTSTROM IN A | 0 |
| Länge: 312mm | | IK SCHUTZGRAD | IK07 |
| Breite: 279mm | | LUMEN PRO WATT | 102 |
| Höhe: 46mm | | SCHUTZKLASSE | I |
| | | SPANNUNGSART | AC |
| | | GEHÄUSEFARBE | weiß |
| | | SCHALTZYKLEN | > 100.000 |
| | | GARANTIE IN JAHREN | 2 |
| | | L80/B10 | 35000 |
| | | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE | Nein |
| | | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
| | | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C | 35000 |
| | | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| | | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1 | Nein |

| | |
|--|----------------------------------|
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG | Glas transparent |
| BETRIEBSGERÄT | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT | Ja |
| DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| DIMMUNG DALI | Nein |
| DIMMUNG DMX | Nein |
| DIMMUNG DSI | Nein |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| DIMMUNG RF | Nein |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK07 |
| ABDECKUNG DER LEUCHE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH | Nein |
| ART DER VERDRAHTUNG | Abschluss |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT | Nein |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA | Nein |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT | Nein |
| LEUCHTMITTEL | LED nicht austauschbar |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C | 70000 |
| LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C | 17500 |
| PULSDAUER IN µS | 0 |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE | D |
| ELDAS-NR. | 941501989 |
| DURCHMESSER IN MM | 0 |
| MAX. SYSTEMLEISTUNG IN W | 50 |
| ABMESSUNGEN BREITE MM | 279 |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM | 46 |
| NENNSPANNUNG IN V | - |
| FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR | Nein |
| LICHTSTROM EINSTELLBAR | Nein |
| AUSSTRAHLUNGSWINKEL | Extrem breitstrahlend >80° |