

ARTICLE NO. 3180-1

Bloc d'alimentation LED HLG185H-36B avec 1 mètre de câble Lot spécial Liquidation



page de l'article



- appareillage indépendant
- Entrée à longue portée
- Boîtier métallique
- protection contre les surcharges par limitation de courant, auto recovery
- protection contre les courts-circuits, les surcharges, les surtensions, les surtempératures
- circuit PFC intégré
- pour les applications d'éclairage à LED
- Conforme à la norme SELV
- Normes de sécurité : EN61347-1, EN61347-2-13 et autres
- Normes de compatibilité électromagnétique : EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547 et autres
- 7 ans de garantie

CATéGORIE DE PRODUITS                    EC002710\_LED-Betriebsgerät

ARTICLE DE SUCCESSION                    -

POIDS EN KG                                    1.114

Dimensions

Largeur: 68mm

Hauteur: 38mm

Longueur: 228mm

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| COURANT D'APPEL EN A                        | 0     |
| TENSION DE SORTIE                           | 12-54 |
| GARANTIE EN ANNéES                          | 7     |
| GRADATION SANS GRADATEUR                    | Non   |
| VARIATION 0-10V                             | Non   |
| VARIATION 1-10V                             | Oui   |
| VARIATION DALI                              | Non   |
| VARIATION DMX                               | Non   |
| VARIATION DSI                               | Non   |
| VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)       | Non   |
| VARIATION LINESWITCH                        | Non   |
| VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR | Non   |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR     | Non   |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE       | Non   |
| VARIATION PROGRAMMABLE                      | Non   |
| VARIATION RF                                | Non   |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION               | Non   |
| VARIATION TOUCH AND DIM                     | Non   |
| VARIATION ZIGBEE                            | Non   |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR              | Non   |
| PAS DE VARIATION                            | Non   |
| COMMANDE VIA BLUETOOTH                      | Non   |

|                                                         |                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| COMPATIBLE AVEC CASAMBI                                 | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT                           | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT                        | Non                               |
| COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA                            | Non                               |
| CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTÉRIEUR                 | Oui                               |
| ADAPTÉ à UNE TENSION CONTINUE (Côté PRIMAIRE)           | Non                               |
| BOÎTIER                                                 | Boîtier métallique                |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE                 | Non                               |
| VARIATION GPRS                                          | Non                               |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                                 | 0                                 |
| SOUTIEN BEG                                             | Pertinent en Allemagne uniquement |
| NO ELDAS                                                | 941007619                         |
| Dimension Longueur en mm                                |                                   |
| DIAMÈTRE EN MM                                          | 0                                 |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE NOMINALE SELON IEC 62722-2-1 EN °C | -40-80                            |
| ABMESSUNGEN BREITE MM                                   | 68                                |
| ABMESSUNGEN HÖHE MM                                     | 38                                |