



## NUMINOS® GIMBLE M

encastré de plafond, noir / chrome, 4000 K, 55°

La perfection dans le design, la fonction et la technologie : NUMINOS est le système d'éclairage de chez SLV qui réunit toutes ses propriétés. Avec les différents Downlights et Spots, vous assurez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi vous créer un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulai- re vous attend.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                                          | 1005965                        |
| Nombre de sorties lumineuses diffé-<br>rentes | 1                              |
| Orientable ou inclinable                      | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage                                       | Encastrement                   |
| Détails de montage                            | Plafond                        |
| Courant / tension secondaire                  | 500 mA                         |
| Classe de protection                          | III                            |
| Puissance en watts                            | 17.5 W                         |
| Lumen                                         | 1660 lm                        |
| Température de couleur                        | 4000 Kelvin                    |
| Angle de rayonnement                          | 55 °                           |
| Coloris                                       | noir                           |
| IRC                                           | 90                             |
| UGR ≤                                         | 22                             |
| Données LXXBXX                                | L80B50                         |
| Durée de vie                                  | 50000 h                        |
| Risk Group                                    | 1                              |
| Hauteur                                       | 9.5 cm                         |
| Diamètre                                      | 13.5 cm                        |
| Poids net                                     | 0.45 kg                        |
| Poids brut                                    | 0.55 kg                        |
| Forme de découpe                              | rond                           |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791825 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II                                                 |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W                                           |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W                             |
| 1006459 | Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir                                    |
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac                           |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc                                  |
| 1006454 | Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color                                   |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc                                   |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir                                    |
| 1006199 | Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color                               |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir                                   |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent                                   |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent                                    |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 12 cm  |
| Page du BIG WHITE         | 89     |