

N° ELDAS®



multiprise Construct Line IP20 4x type 13 rouge/noir 5m

Numéro d'article 165937
Code EAN 7618403061127
N° ELDAS® 986 052 809
Étiqueter MAX HAURI SPLIT



Gamme de produits CONSTRUCT LINE

Description

multiprise Construct Line IP20 4x type 13 90° rouge/noir / 230V / 10A / prot. de surintensité, possibilité d'enrou. du câble, 2 crochets métal déployants, options de montage: serre-câbles et trous pour fixation magnétique /plastique résistant aux chocs IK09 /câble d'ali.: type 12 H05RR-F3G1.0 5m noir

Cette multiprise est la solution idéale pour être sur le chantier ou dans l'atelier, car elle permet d'alimenter jusqu'à quatre appareils en même temps sans prendre trop de place. Le câble d'alimentation largement dimensionné est convaincant lorsqu'il s'agit de couvrir de longues distances ou de varier le lieu d'utilisation. La disposition horizontale des prises permet d'utiliser des adaptateurs réseau de grande taille sans bloquer les emplacements de prises adjacents. La fixation à l'endroit souhaité se fait à l'aide du crochet pour des utilisations temporaires ou des languettes pour les colliers de câblage. Lorsque la multiprise n'est pas utilisée, le câble peut être enroulé autour et maintenu par du velcro. Grâce à la protection contre les surtensions intégrée et au symbole de sécurité S+, une sécurité maximale est garantie. La Construct Line convainc par sa résistance, en particulier dans les environnements difficiles.

- Résistant dans les environnements difficiles comme les ateliers ou les chantiers de construction
- Peu encombrant avec peu de raccordements
- Câble d'alimentation largement dimensionné
- La disposition horizontale des prises permet d'utiliser plusieurs adaptateurs secteur
- Fixation facile à l'endroit souhaité
- Câble escamotable
- Haute sécurité

Spécifications

nombre de sorties	4
type de prise	type 13 (T13)
couleur	rouge noir
fonction supplémentaire	protection de surintensité sans protection accrue des contacts 90° arrangement des prises câble rangeable crochet attache câbles supports de fixation montage magnétique en option
câble d'alimentation	type 12 (T12)
longueur du câble	5.0 m
matériau	plastique
courant	10.00 A
tension	230 Volt
puissance	2300.00 W
section	1.00 mm ²
indication HAR	H05RR-F
indice de protection (IP)	IP20
résistance aux chocs	IK09
longueur	300.0 mm
largeur	100.0 mm
hauteur	62.0 mm
poids net	0.734 kg
signe de sécurité S+	oui