

ARTICLE NO. 5081-0405M

DOTLUX Bande LED SIDEVIEW 48W 8mm 4000K IP20 Rouleau de 5m avec 50cm de câble de connexion des deux côtés



page de l'article

- Bande LED flexible à émission latérale, idéale pour les applications courbes
- Lumière confortable et fidèle à la nature grâce à un rendu des couleurs extra-élevé RA>92
- Température de couleur constante grâce au 3-Step Mac Adam Binning
- Les LED très rapprochées permettent d'obtenir des surfaces lumineuses homogènes à des distances très faibles
- La technologie **Secure Solder Connect** évite les défaillances de certains segments
- Les pistes conductrices en cuivre renforcées assurent une luminosité uniforme
- Le ruban adhésif original 3M-VHB assure une fixation solide
- Câble de raccordement de 50 cm prémonté des deux côtés

ENERGY

DOTLUX
5081-0405M

A
B
C
D
E
F
G

48
kWh/1000h

2019/2015

CATÉGORIE DE PRODUITS EC002706_Lichtschlauch/-band

ARTICLE DE SUCCESSION -

POIDS EN KG 0.13

CONSOMMATION EN WATTS 48

FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 3950

ANGLE DE RAYONNEMENT 120
 INDICE DE PROTECTION (IP) IP20
 LUMINOUS COLOR blanc
 DURÉE DE VIE UTILE environ 50.000 h à 25°C
 TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 4000
 INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 92
 POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE) 0,9
 NOMBRE DE LED/M 112
 SÉPARABLE PAR MM 62,5
 TC TEMPÉRATURE EN °C 67
 PUISSANCE W/M 9,6
 FLUX LUMINEUX LM/M 787
 CLASSE DE PROTECTION II
 TYPE DE TENSION DC
 ADHÉSIF Oui
 LE PLUS PETIT RAYON DE COURBURE 50
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE 24 DC
 GARANTIE EN ANNÉES 7
 L80/B10 25000
 PLAGES DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE 24 DC

Dimensions

Longueur: 5000mm

Largeur: 8mm

Hauteur: 1mm

CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	D
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
APPAREILLAGE	Driver LED tension constante
DEGRé DE PROTECTION (NEMA)	1
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
TYPE DE CâBLAGE	Terminaison
TYPE DE CONNEXION	connecteur plat
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
MODèLE	Bande
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
ADAPTé à UN VARIATEUR	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED non interchangeable
AVEC ENSEMBLE DE RACCORDEMENT	Non
AVEC EMBOUT DE FERMETURE	Non
AVEC éLéMENT DE PROTECTION	Non
MODE DE POSE	En saillie et encastré
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	13000
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
CLASSE D'EFFICACITé éNERGéTIQUE DE LA SOURCE LUMINEUSE D'UN LUMINAIRE	-
NO ELDAS	941600739
DIAMèTRE EN MM	0
NOMBRE MAX. PUISSANCE DU SYSTèME EN W	48
ABMESSUNGEN BREITE MM	8
ABMESSUNGEN HôHE MM	1
ANGLE DE RAYONNEMENT_	120
TEMPéRATURE DE COULEUR RéGLABLE	Non
RéGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non