

SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2

Référence

919 488 029

Code GTIN

4015120431883



DALI-2

IP20



Description du produit

- Unité de commande certifiée DALI-2 avec alimentation de bus intégrée (250 mA)
- Commande jusqu'à 16 groupes d'éclairage max. de différents espaces
- S'adapte facilement aux configurations d'espaces individuelles et complexes
- Régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité ambiante pour une efficacité énergétique optimale
- Nombreuses fonctions de commandes manuelles et jusqu'à 16 scénarios
- Commutation automatique de groupes d'espaces modulables
- Programmable selon l'heure et le jour de la semaine
- Coupure d'alimentation des appareils de service DALI-2 programmable pour réduire la consommation d'énergie
- Fonction en essai pour davantage de confort en milieu professionnel
- Fonctions centralisées pour des commandes manuelles prioritaires de l'éclairage de plusieurs zones
- Mise en service rapide avec les réglages d'usine en mode Broadcast
- Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
- Configuration facile avec l'ESY-App et l'interface Bluetooth bidirectionnelle
- Documentation et gestion de projets configurés avec l'ESY-App (par ex. en PDF)

Fonctions particulières:

- Commande décentralisée et individuelle jusqu'à 16 groupes et 16 scénarios d'éclairage
- Permet de commander jusqu'à 64 appareils de service DALI-2
- Régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et la luminosité ambiante
- Paramétrage aisé, gestion et documentation de projets avec l'ESY-App

Données techniques

GÉNÉRALITÉS

Catégorie d'appareils	Systèmes de commande
Interface utilisateur	Bluetooth, Bus DALI
Télécommandable	✓
Conformité	CE, EAC, RoHS, DEEE

FIXATION

Type de montage	Rail DIN
Lieu de montage	l'armoire de commande
Type de raccordement	Bornier enfichable
Section du conducteur à raccorder	1,5 - 2,5 mm ²

BOÎTIER

Dimensions	Longueur 157 mm x Largeur 87 mm x Hauteur/ profondeur 58 mm
Poids	208 g
Matériau	Polycarbonate résistant aux UV
Indice de protection	IP20

Température ambiante admissible	0 °C...+50 °C
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, sans condensation
Couleur	gris clair

RACCORDEMENT

Système de commande	DALI-2
Classe de protection	I
Tension nominale	230 V ~ / 50 - 60 Hz
Tension de sortie	16 V DC
Courant d'appel	20 A / 110 µs
Courant de sortie	250 mA
Courant de fuite	250 mA
Consommation DALI nominale	2 mA
Consommation DALI de pointe	2 mA
Puissance nominale	5 W
Consommation en veille	< 0.4 W
Puissance de transmission Bluetooth LE	8 dBm

Réglages d'usine

GÉNÉRALITÉS

Intensité de l'incandescence	30 %
Temporisation de l'incandescence	5 min

Balises MARCHE	-
Balises dépendant de la luminosité	✓
Seuil de commutation du balisage	10 lx

SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2

Référence	Code GTIN
919 488 029	4015120431883

Décalage entre C2 et C1	0 %
Intensité lumineuse à l'enclenchement	50 %
Ambiance Marche / Arrêt	-
Puissance lumineuse de l'ambiance	100 %

CANAUX (ÉCLAIRAGE / CVC)

Canal	C1 Éclairage
Mode opératoire	Automatique
Consigne de luminosité/ Seuil de commutation	500 lx
Temporisation	5 min

Accessoires

Nom du produit	Référence	Description du produit	Code GTIN
Actionneurs			
ACTUATOR 1x 8A DALI-2	405 663 006	ACTIONNEUR DALI-2 avec relais à contact intégré pour commandes DALI-2 selon la norme IEC 62386-208 (appareil DALI type 7, DT7)	4015120427398
Amplificateur de signal			
REPEATER PS IEC 62386	919 488 049	Répétiteur DALI selon CEI 62386 avec alimentation intégrée (150 mA) pour prolonger la longueur du bus.	4015120431371
Appareil, Amplificateur de signal			
EXPANDER FM PS DALI-2	919 488 069	Expander DALI-2 (extension) pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI	4015120429927
EXPANDER PS DALI-2	919 488 059	Expander universel DALI-2 pour la commande d'appareils de service DALI-2 supplémentaires à partir d'une seule adresse DALI	4015120429934
Détecteur de mouvement de plafond			
MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2	535 949 116	Détecteur de mouvement BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 24m, blanc	4015120428982
MD-C 360/40 BMS WAREHOUSE DALI-2 BK	535 949 126	Détecteur de mouvement BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 24m, blanc	4015120428999
Détecteur de présence de plafond			
PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2	535 932 362	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, carré, blanc	4015120423024
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	535 932 262	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, rond, blanc	4015120423031
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2	535 932 462	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, large, rond, blanc	4015120423055
PD-FLAT 360/8 ROUND WHITE BMS FM DALI-2	535 932 936	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, rond, blanc	4015120423208
PD-FLAT 360/8 LARGE ROUND WHITE BMS FM DALI-2	535 932 926	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, large, rond, blanc	4015120423215
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA Codel	535 903 606	Détecteur de présence plat BMS DALI-2, ENC, montage au plafond, 360°, Ø 8m, rond, blanc	4015120428869
PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 WH	535 936 166	Détecteur de présence mini BMS DALI-2, montage dans les plafonds à lamelles avec le support approprié (accessoire) 360°, Ø 8m, opale	4015120422836
PD-C 360/8 mini LAMELLA BMS DALI-2 BK	535 936 165	Détecteur de présence mini BMS DALI-2, montage dans les plafonds à lamelles avec le support approprié (accessoire) 360°, Ø 8m, noir	4015120422843
PD-C 360/8 mini BMS DALI-2	535 936 163	Détecteur de présence mini BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale	4015120423048
PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 BK	535 936 164	Détecteur de présence mini BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, Ø 8m, opale	4015120423246
Poussoirs			
PUSH BUTTON x2 DALI-2 WH	919 020 149	Poussoir 2x DALI-2, blanc	4015120431609
PUSH BUTTON x4 DALI-2 WH	919 020 159	Poussoir 4x DALI-2, blanc	4015120431616
PUSH BUTTON x6 DALI-2 WH	919 020 169	Poussoir 6x DALI-2, blanc	4015120431623
PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH	919 020 179	Poussoir 8x DALI-2, blanc	4015120431630

SMARTCONTROLLER APC20 PS DALI-2


Référence

919 488 029

Code GTIN

4015120431883

Dimensions



Description détaillée du produit

- Unité de commande certifiée DALI-2 avec alimentation de bus intégrée (250 mA)
- Commande jusqu'à 16 groupes d'éclairage max. de différents espaces
- S'adapte facilement aux configurations d'espaces individuelles et complexes
- Régulation constante d'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité ambiante pour une efficacité énergétique optimale
- Nombreuses fonctions de commandes manuelles et jusqu'à 16 scénarios
- Commutation automatique de groupes d'espaces modulables
- Programmable selon l'heure et le jour de la semaine
- Coupure d'alimentation des appareils de service DALI-2 programmable pour réduire la consommation d'énergie
- Fonction en essaim pour davantage de confort en milieu professionnel
- Fonctions centralisées pour des commandes manuelles prioritaires de l'éclairage de plusieurs zones
- Mise en service rapide avec les réglages d'usine en mode Broadcast
- Groupes individuels directement prêts à l'emploi avec les réglages d'usine
- Configuration facile avec l'ESY-App et l'interface Bluetooth bidirectionnelle
- Documentation et gestion de projets configurés avec l'ESY-App (par ex. en PDF)