



WH20580306B

**kallysto UP: Steckdose Typ 13 mit Steckklemmen + Befest.-Platte + Front Orange**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

**Elektrischer Strom**

|           |      |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

**Frequenz**

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

**Werkstoff**

|            |             |
|------------|-------------|
| Farbe      | Orange      |
| RAL Nummer | 2004        |
| Glanzgrad  | Matt        |
| Werkstoff  | Duroplast   |
| Oberfläche | Unbehandelt |

**Abmessungen**

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Höhe                        | 77 mm   |
| Breite                      | 77 mm   |
| Tiefe                       | 43.7 mm |
| Anzahl Einheiten            | 1       |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 36.7 mm |
| Einbautiefe                 | 7 mm    |

**Anschluss**

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 13     |
| Leiterquerschnitt     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> |

**Installation, Montage**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Montage auf          | Unterputz  |
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal |

**Anschlussmöglichkeiten**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp     | quickconnect<br>Steckanschluss<br>Federzug-Anschluss |
| Montageart                | Schraubbefestigung                                   |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Steckanschluss                                       |

**Ausstattung**

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz        | Nein                  |
| Mit Klappdeckel                 | Nein                  |
| Mit Schutzleiterkontakt rund    | Ja                    |
| Mit Signallampe                 | Nein                  |

**Zubehör**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein      |
| Vorbestückt mit       | Steckdose |

**Abdeckung, Tür**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

**Kapazität**

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

**Sicherheit**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
| Stoßfestigkeit IK             | IK02 |
| Schutzart IP                  | IP20 |

**Funktionen**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
| Mit Funktionsbeleuchtung     | Nein |

**Kennzeichnung**

|              |      |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

**Texte**

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Abdeckung    | Zentralplatte                  |
| Schutz       | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen  |
| Typ          | Apparat Gr. I                  |

**Geeignet für**

|   |
|---|
| Hager Geräte Steckdose BRx / kallysto Unterputz |
|---|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |