



WH36140405C



**robusto moulié ENC Gr.1 complet: 2x Poussoir lumineux F-O IP55 Noir**

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant de commutation 10 A

#### Tension

Tension nominale 250 V

#### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

#### Architecture

Type d'organe de commande Touche

Nombre de pôles 2

#### Matière

Couleur Noir

Finition Mat

Matière Thermoplastique

Traitement de surface Non traité

Transparent Non

#### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 51 mm

Profondeur de montage 17 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

#### Installation, montage

Montage Encastré

#### Commandes et indicateurs

Nombre de touches 2

Type de bouton poussoir Double bouton-poussoir

Contact d'acquiescement Non

#### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

#### Sécurité

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK07

#### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

#### Textes

Inscription Sans inscription

Type de commutation Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

#### Convient pour

robusto encastré

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui