




## NUMINOS® S PD

DALI, Lampe suspendue, longueur de la suspension 250 cm, 2700 K, 7,8 Watt, 36°, DALI, noir mat

NUMINOS® est le système d'éclairage flexible et modulable parfait de SLV. Il combine une multitude de tailles et de fonctions avec un design moderne et une grande efficacité (plus de 120lm/W). NUMINOS® offre plus de mille possibilités de conception avec des downlights et des spots. Le site NUMINOS® PD, DALI Les luminaires à LED offrent une finition de qualité et garantissent un excellent éclairage des petites et grandes surfaces. Le site Pendelleuchte Le luminaire convainc par un flux lumineux de 950 lm et une efficacité impressionnante de 121.79 lm/W. Leur température de couleur de 2700 Kelvin et son indice de rendu des couleurs > 90 s'intègrent parfaitement dans votre projet. Combiné à la facilité d'installation, NUMINOS® est la solution parfaite pour de multiples domaines d'application et projets.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                          |                   |
|------------------------------------------|-------------------|
| Réf.                                     | 1004435           |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1                 |
| Code IP                                  | IP20              |
| Montage                                  | En saillie        |
| Variable                                 | Oui               |
| Technologie de variation de l'éclairage  | DALI, Touch       |
| Nombre de câblages en continu            | 166               |
| Tension nominale primaire                | 200-240AC50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire             | 200               |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 8 W               |
| Température ambiante minimale            | -20 °C            |
| Température ambiante maximale            | 50 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A         | 166               |
| Nombre de luminaires sur LS C16A         | 187               |
| Hauteur du courant d'appel               | 2.425 A           |
| Durée du courant d'appel                 | 202 µs            |
| Lumen                                    | 950 lm            |
| Température de couleur                   | 2700 Kelvin       |
| Angle de rayonnement                     | 36 °              |
| Coloris                                  | noir mat          |
| IRC                                      | 90                |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1411525 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                                             |                |
|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Durée de vie</b>                         | 50000 h        |
| <b>Répartition de l'intensité lumineuse</b> | rotosymétrique |
| <b>Sortie lumineuse</b>                     | direct         |
| <b>Risk Group</b>                           | 1              |
| <b>Hauteur</b>                              | 16.2 cm        |
| <b>Diamètre</b>                             | 6.5 cm         |
| <b>Longueur du câble de suspension</b>      | 250 cm         |
| <b>Poids net</b>                            | 0.892 kg       |
| <b>Poids brut</b>                           | 1.069 kg       |
| <b>Page du BIG WHITE</b>                    | 233            |