

Dosenschott System DS 90 / 74 mm



Dosenschott System DS 90 / 74 mm

- Für Brandschutzwände EI30-EI90
- Für Brandschutzwände im Holzständerbau EI30-EI90
- Für Wand Einführung und -durchführung
- Befestigung durch bewährte FX4 Laschenschrauben
- Mit integriertem Dichteinsatz
- Sorgt für den rauchdichten Raumabschluss
- Dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes



BRANDSCHUTZ



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 9459-03 |
| E-Nr.: | 121819008 |
| EAN: | 4013456536289 |
| Fräsloch Ø | 74 mm |
| Min. Wandstärke | 100 mm |
| Hinweis | Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm) |
| DIBt-Zulassung | Z-19.53-2189 |
| ETA-Zulassung | ETA-14/0159 |
| Für Schallschutzwände bis | 77 dB |
| Verpackung innen/Versand | 10/100 |

Dosenschott System DS 90 / 74 mm für Leitungen, Leitungsbündel und Rohre. Das feuer- und rauchdichte Dosenschott ist schnell und einfach montiert und kann sogar nachträglich über Leitungen gesetzt werden. Das Produkt bietet zertifizierte Sicherheit, hohen Montagekomfort und sichert die Feuerwiderstandsklasse der Wand (EI30 - EI90).

- Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung
- Für die Wanddurchführung und -einführung
- Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren
- Zerstörungsfreie Nachbelegung
- Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre

