



WH11640705C



basico BOMI encastré complet: Prise 3x type 13/1x séparée Noir

Caractéristiques techniques

Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Courant électrique

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Courant assigné nominal | 10 A |
|-------------------------|------|

Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Matière

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Couleur               | Noir            |
| Code RAL              | 9005            |
| Finition              | Brillant<br>Mat |
| Matière               | Duroplast       |
| Traitement de surface | Non traité      |

Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 86 mm |
| Largeur                              | 86 mm |
| Profondeur                           | 43 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 36 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |

Raccordement

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Section du conducteur | 1.0 - 2.5 mm² |
|-----------------------|---------------|

Installation, montage

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

Équipement

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Type de connecteur/prise de courant                | Norme suisse type 13 |
| Insert central rotatif                             | Non                  |
| Avec couvercle à charnière                         | Non                  |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui                  |
| Avec lampe de signalisation                        | Non                  |

Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 3 |
|-------------------|---|

Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Fonctions

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Avec éclairage d'orientation | Non |
| Avec éclairage fonctionnel   | Non |

Textes

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Inscription          | Avec inscription du symbole de circuit sur une prise de courant séparée |
| Housse               | Plaque pleine                                                           |
| Protection           | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels               |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect                                    |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |