




## ORDI II

**Pole 70, lampada da terra per esterno, squadrata, 2200/3000 K, IP65, nero**

L'apprezzata famiglia di prodotti ORDI II viene ampliata con paletti luminosi robusti e ad alte prestazioni, sviluppati appositamente per le aree esterne private. Con la loro estetica essenziale e squadrata e la distribuzione uniforme della luce, questi apparecchi si integrano perfettamente negli spazi esterni moderni. Un interruttore CCT consente di scegliere tra una luce bianca calda da 3.000 K e una luce che non disturba gli insetti notturni da 2.200 K, per un'illuminazione d'atmosfera nel rispetto della natura. La superficie resistente all'aria marina e alla salsedine e il grado di protezione IP65 rendono ORDI II ideale per le condizioni esterne più difficili. Disponibile in due altezze (45 cm e 70 cm), ORDI II viene proposta anche in una versione con sensore. È dotata di una funzione primaria/di replica: un apparecchio assume il controllo, gli altri possono essere accesi automaticamente tramite collegamento in serie, illuminando alla perfezione vialetti o aree di ingresso.



## DATI TECNICI

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Articolo                                  | 1008726                                               |
| Codice IP                                 | IP65                                                  |
| Classe di resistenza all'urto             | IK 07                                                 |
| Resistenza all'urto                       | 2 Joule                                               |
| Montaggio                                 | Superficie                                            |
| Dettagli di montaggio                     | Pavimento                                             |
| Dimmerabile                               | Sì                                                    |
| Tecnologia del dimming                    | Taglio di fase ascendente, Taglio di fase discendente |
| Numero di cablaggi                        | 150                                                   |
| Tensione nominale primaria                | 220-240V ~50/60 Hz                                    |
| Corrente / tensione secondaria            | 240 mA                                                |
| Classe isolamento                         | I                                                     |
| Wattaggio                                 | 9.5 W                                                 |
| Temperatura ambiente minima               | -25 °C                                                |
| Temperatura ambiente massima              | 45 °C                                                 |
| Numero di apparecchi a LS B16A            | 210                                                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A            | 210                                                   |
| Livello di corrente di spunto             | 4.1 A                                                 |
| Durata della corrente di spunto           | 81 µs                                                 |
| Temperatura del vetro (emissione di luce) | 55 °C                                                 |
| Lumen                                     | 700 / 850 lm                                          |
| Temperatura colore                        | 2200/3000 Kelvin                                      |

## Sorgente Luminosa

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2261485 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| Colore           | nero    |
| CRI              | 80      |
| Durata           | 50000 h |
| Risk Group       | 0       |
| Larghezza        | 18 cm   |
| Altezza          | 70 cm   |
| Profondità       | 11.7 cm |
| Peso netto       | 3.06 kg |
| Peso lordo       | 3.63 kg |
| BIG WHITE pagina | 795     |