



WH44821300Q



**basico AP complet: Prise de charge USB type A + C 18W PD + prise type 13 Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant de sortie 3000 mA

Courant assigné nominal 13 A

**Tension**

Tension de sortie 5 - 12 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Brillant  
Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Installation, montage**

Montage En saillie

**Connectivité**

Type de connexion / prise Raccordement filaire

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB AC

**Equipement**

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP21

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Non

**Textes**

Fusible	Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
Connecteurs / Douilles	Avec prise USB type A + type C
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----