

## Bouchons d'étanchéité M16 - M40



**LUFTDICHT**

### Bouchons d'étanchéité M32

- Obturation fiable des conduits d'installations électriques
- Technique ECON® pour un passage simple des câbles
- Matière plastique conservant son élasticité

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Réf. d'article :</b>   | <b>1040-32</b> |
| E-No:                     | 126573040      |
| EAN:                      | 4013456536845  |
| Matériaux                 | TPE            |
| Bouchon d'étanchéité      | M32            |
| Tube DIN EN Ø             | 32 mm          |
| Sans halogène             | Oui            |
| Emballage intérieur/envoi | 25/50          |

Bouchons d'étanchéité muni de la technique ECON® pour sceller tous les tuyaux d'installation électrique courants dans les boîtes d'installation ou aux sorties de câbles. Le long manchon d'étanchéité avec trois lèvres d'étanchéité et différentes largeurs s'adapte au tube d'installation respectif et garantit une étanchéité à l'air et à la fumée, même pour les tuyaux coupés en biais. À partir de la taille M25, les surfaces de membrane sont subdivisées par des séparateurs. Ceux-ci garantissent un câblage sûr et permettent d'éviter les dommages et le serrage des câbles.

- Pour les installations de tubes vides en version hermétique ou dans les zones coupe-feu
- Le manchon d'étanchéité avec trois lèvres d'étanchéité et différentes largeurs s'adapte de façon optimale au tubes d'installation et garantit la fermeture hermétique
- Membrane d'étanchéité élastique pour une étanchéité à l'air garantie
- Passage du câble sans outil
- Les passages séparés dans la membrane permettent d'éviter un serrage des câbles
- Pour tous les tubes d'installation M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" et 5/8"

