




DOLIX OUT QPAR51

rotondo, cromo opaco

La ghiera da incasso a plafone ad alto voltaggio DOLIX OUT è realizzata in alluminio e dotata di un vetro per proteggerla dagli spruzzi d'acqua. Con la sua classe di protezione IP44 è utilizzabile in aree esterne o in ambienti umidi. Grazie all'attacco GU10 ad alto voltaggio incorporato, la ghiera da incasso a plafone DOLIX OUT è pronta per la connessione diretta alla tensione di rete 230V.



DATI TECNICI

Articolo	1001168
Numero di attacchi	1
Codice IP	IP 65
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dettagli di montaggio	Soffitto
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60Hz
Classe isolamento	II
Wattaggio	50 W
Colore	argento
Emissione	diretto
Altezza	11 cm
Diametro	8.2 cm
Peso netto	0.182 kg
Peso lordo	0.217 kg
Forma dello scasso	rotonda
Profondità d'incasso	11 cm
Diametro d'incasso	6.8 cm
BIG WHITE pagina	713

Lampadina consigliata

1005076	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10 2700K, bianco
1005079	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 3000K, bianco
1005082	Sorgente luminosa LED QPAR51 , GU10, 4000K, bianco
1005273	QPAR51 GU10 , sorgente luminosa a LED 6W 2200 2700K CRI90 36°