



NUMINOS

encastré de plafond intérieur, 40°, noir/chrome, LED, 2700K, orientable

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Cela inclut également le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL M, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économe de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1 550 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003558
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	Dispositif rotatif et pivotant
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17.55 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1550 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II
1004069	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W
1004064	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W
1006459	Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1006143	Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir
1004054	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac
1006146	Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1006144	Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc
1004793	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1006145	Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir
1004790	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent
1004791	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	9 cm
Diamètre	13.5 cm
Poids net	0.39 kg
Poids brut	0.45 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	10 cm
Diamètre d'encastrement	12 cm
Page du BIG WHITE	87