



WH36186800A

**robusto Schlüsseltaster/2p/ 1->0 /ohne Zylinder +IP55-Front für Kombinat. Weiss**

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

##### Spannung

Nennspannung 400 V

##### Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel ohne Zylinder  
Polanzahl 2

##### Werkstoff

Farbe Signalweiss  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt  
Transparent Nein

##### Abmessungen

Höhe 86 mm  
Breite 86 mm  
Tiefe 85.2 mm  
Einbautiefe 58.2 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 27 mm

##### Installation, Montage

Montage auf Unterputz  
Aufputz

##### Bedienelemente und Anzeigen

Kontrollleuchte Ohne  
Anzahl der Tasten 0  
Ausführung Taster Gruppentaster  
Mit Rückmeldekontakt Nein

##### Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp Schraubanschluss  
Mit Krallenbefestigung Nein

##### Sicherheit

Schutzart IP IP55  
Stossfestigkeit IK IK07

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Texte

Zentralstücke Für Zentralstück mit Ausschnitt Ø 58 mm  
Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"  
Montageart Einzel- und Kombinationsmontage  
Beleuchtung Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)  
Schaltart/Variante 2x Schliesser, getrennte Eingangsklemmen  
Anschlussart Mit Schraubanschlüssen

##### Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform

Ja