


NUMINOS® S PD

PHASE, Pendelleuchte, Pendellänge 250 cm, 2700 K, 8 Watt, 24°, Phasenabschnitt, matt weiß / matt schwarz

NUMINOS® ist das perfekte flexible und modulare Beleuchtungssystem von SLV. Es kombiniert eine Vielzahl von Größen und Funktionen mit einem modernen Design und einer hohen Effizienz (mehr als 120lm/W). NUMINOS® bietet mehr als tausend Gestaltungsmöglichkeiten mit Downlight und Spotlights. Die NUMINOS® PD, PHASE LED-Leuchten bieten eine hochwertige Verarbeitung und gewährleisten eine hervorragende Ausleuchtung von kleinen und großen Flächen. Die Pendelleuchte Leuchte überzeugt mit einem Lichtstrom von 950 lm und einer beeindruckenden Effizienz von 118.75 lm/W. Ihre Farbtemperatur von 2700 Kelvin und ihr Farbwiedergabeindex > 90 passen perfekt in Ihr Projekt. In Kombination mit der einfachen Installation ist NUMINOS® die perfekte Lösung für vielfältige Anwendungsbereiche und Projekte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1004150
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
IP Code	IP20
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	Phasenabschnitt
Anzahl Durchverdrahtung	128
Primäre Nennspannung	220-240AC50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	200
Schutzklasse	I
Wattage	8 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	128
Anzahl Leuchten an LS C16A	128
Höhe Einschaltstrom	10 A
Dauer Einschaltstrom	50 µs
Lumen	950 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	24 °
Farbe	matt weiss/matt schwarz
CRI	90

Lichtquelle

1411525		
		Lebensdauer
		50000 h
		Risk Group
		1
		Höhe
		16.2 cm
		Durchmesser
		6.5 cm
		Pendellänge
		250 cm
		Nettogewicht
		0.7 kg
		Bruttogewicht
		0.893 kg
		BIG WHITE Seite
		233